



Catálogo de las  
**SALAMANDRAS DE COCINA**  
distribuidas en España

Este catálogo agrupa toda la información disponible sobre los **Salamandras** que se distribuyen en España, según la facilitan sus respectivos fabricantes. Esta información incluye productos, modelos, características técnicas y precios.

Los precios indicados en este catálogo son los *Precios de Venta Recomendados* por cada fabricante, que puede haberlos actualizado, dejándolos obsoletos. Consúltenos el precio actual.

En todo caso, en la tienda online **Hostelería10.com** mejoramos con **grandes descuentos** los precios de todos los productos incluidos en este catálogo.

Las marcas de la sección **Salamandras** que forman parte de este catálogo son:

- Aliberinox
- Ascaso
- Austral / RD Hostelería
- Bertos
- Casfri
- Crystal Line
- Edenox
- Masamar
- MCM
- Romagsa
- Sammic
- SAYL

Solo una cuidada selección de los mejores productos de este catálogo están incluidos en **Hostelería10.com**.

Si tiene alguna duda respecto a alguno de estos productos o no encuentra el que busca, escribanos a [contacto@hosteleria10.com](mailto:contacto@hosteleria10.com) o llámenos al **91 161 03 04**.

Estaremos encantados de atenderle.

## SALAMANDRA ELECTRICA ABIERTA

OPEN ELECTRIC SALAMANDER  
SALAMANDRE ÉLECTRIQUE OUVERT  
SALAMANDRA ELÉTRICA ABERTA



### Características.

- Fabricado completamente en acero inoxidable.
- Rejilla cromada.
- Bandeja inferior extraíble.
- Resistencias acorazadas de 8 mm.
- Control independiente de las resistencias con regulador de energía.

### Features.

- Made totally of Stainless steel.
- Chrome grille.
- Removable bottom tray.
- 8 mm heating elements.
- Independent control of resistance with energy regulator.

### Caractéristiques.

- Réalisées complètement en acier inoxydable.
- Grille chromée.
- Plateau inférieur amovible.
- Résistances blindés de 8 mm.
- Contrôle indépendant de la résistance avec régulateur de l'énergie.

### Características.

- Construído inteiramente em aço inoxidável.
- Grelha cromada.
- Bandeja do parte inferior removível.
- Resistências blindadas de 8 mm.
- Controle independente da resistência com regulador de energia.



<b>DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSÕES</b>	450X450X470	650X450X470	650X450X470	800X450X470
<b>DIM. PARRILLA / GRILL DIM. / DIM. GRILL / DIM. GRELHA</b>	450X350	650X350	650X350	800X350
<b>POTENCIA / POWER / PUISSANCE / POTÊNCIA</b>	2 Kw 230 V I+N	4 Kw 230 V I+N	4 Kw 400 V 3	4 Kw 400 V 3
<b>CODIGO / CODE / CODE / CODIGO</b>	SA0945	SA0965	SA0965T	SA0985T
<b>PRECIO / PRICE / PRIX / PREÇO</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.350 €</b>	<b>1.400 €</b>	<b>1.750 €</b>

Dimensiones en mm. / Dimensions in mm. / Dimensions en mm. / Dimensões em mm.

## SALAMANDRA ELECTRICA ABIERTA ULTRA RAPIDA

OPEN ELECTRIC SALAMANDER ULTRA FAST  
SALAMANDRE ÉLECTRIQUE OUVERT ULTRA RAPIDE  
SALAMANDRA ELÉTRICA ABERTA ULTRA RAPIDA



### Características.

- Fabricado completamente en acero inoxidable.
- Rejilla cromada.
- Bandeja inferior extraíble.
- Resistencias vitroceramica.
- Control electrónico de las resistencias con dos zonas independientes.

### Features.

- Made totally of Stainless steel.
- Chrome grille.
- Removable bottom tray.
- Vitroceramic heating elements.
- Electronic control of resistance with two independent zones.

### Caractéristiques.

- Réalisées complètement en acier inoxydable.
- Grille chromée.
- Plateau inférieur amovible.
- Résistances vitroceramiques.
- Contrôle électronique de la résistance avec deux zones indépendantes.

### Características.

- Construído inteiramente em aço inoxidável.
- Grelha cromada.
- Bandeja do parte inferior removível.
- Resistências vitroceramicas.
- Controle eletrônico da resistência com duas zonas independentes.



<b>DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSÕES</b>	650X450X470	650X450X470	800X450X470
<b>DIM. PARRILLA / GRILL DIM. / DIM. GRILL / DIM. GRELHA</b>	650X350	650X350	800X350
<b>POTENCIA / POWER / PUISSANCE / POTÊNCIA</b>	4 Kw	4 Kw	4 Kw
<b>CODIGO / CODE / CODE / CODIGO</b>	SAR0965	SAR0965T	SAR0985T
<b>PRECIO / PRICE / PRIX / PREÇO</b>	<b>1.960 €</b>	<b>1.960 €</b>	<b>2.110 €</b>

Dimensiones en mm. / Dimensions in mm. / Dimensions en mm. / Dimensões em mm.

## SALAMANDRA ELECTRICA CERRADA

CLOSE ELECTRIC SALAMANDER  
SALAMANDRE ÉLECTRIQUE FERMÉ  
SALAMANDRA ELÉTRICA FECHADA



### Características.

- Fabricado completamente en acero inoxidable.
- Rejilla cromada regulable en tres posiciones.
- Bandeja inferior extraíble.
- Resistencias acorazadas de 8 mm.
- Control independiente de las resistencias con regulador de energía.



### Features.

- Made totally of Stainless steel.
- Chrome grille three positions adjustable.
- Removable bottom tray.
- 8 mm heating elements.
- Independent control of resistance with energy regulator.



### Caractéristiques.

- Réalisées complètement en acier inoxydable.
- Grille chromée réglable sur trois positions
- Plateau inférieur amovible.
- Résistances blindés de 8 mm.
- Contrôle indépendant de la résistance avec régulateur de l'énergie.



### Características.

- Construído inteiramente em aço inoxidável.
- Grelha cromada ajustável em três posições.
- Bandeja do parte inferior removível.
- Resistências blindadas de 8 mm.
- Controle independente da resistência com regulador de energia.



DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSÕES	540x410x380	750x410x380	750x410x380
DIM. PARRILLA / GRILL DIM. / DIM. GRILL / DIM. GRELHA	410X320	610X320	610X320
POTENCIA / POWER / PUISSANCE / POTÊNCIA	2,5 Kw	4 Kw	4 Kw
CODIGO / CODE / CODE / CODIGO	SC0955	SC0975	SC0975T
PRECIO / PRICE / PRIX / PREÇO	573 €	671 €	714 €

Dimensiones en mm. / Dimensions in mm. / Dimensões em mm. / Dimensões em mm.

## TOSTADOR DE PAN

BREAD TOASTER  
GRILLE-PAIN  
TORRADEIRA DO PÃO



### Características.

- Fabricado completamente en acero inoxidable.
- Rejilla en acero inoxidable.
- Bandeja inferior extraíble.
- Resistencias ceramicas.
- Control independiente de las resistencias con temporizador.



### Features.

- Made totally of Stainless steel.
- Stainless steel grille.
- Removable bottom tray.
- Ceramic heating elements.
- Independent control of resistance with timer.



### Caractéristiques.

- Réalisées complètement en acier inoxydable.
- Grille en acier inoxydable.
- Plateau inférieur amovible.
- Résistances céramiques.
- Contrôle indépendant de la résistance avec temporisateur.



### Características.

- Construído inteiramente em aço inoxidável.
- Grelha em aço inoxidável.
- Bandeja do parte inferior removível.
- Resistências cerâmicas.
- Controle independente da resistência com temporizador.



DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSÕES	520X300X240	520X300X355
DIM. PARRILLA / GRILL DIM. / DIM. GRILL / DIM. GRELHA	355X200	355X200
POTENCIA / POWER / PUISSANCE / POTÊNCIA	2 Kw	3 Kw
CODIGO / CODE / CODE / CODIGO	TOS100	TOS200
PRECIO / PRICE / PRIX / PREÇO	204 €	247 €

Dimensiones en mm. / Dimensions in mm. / Dimensões em mm. / Dimensões em mm.



# Salamandras

## Fijas



**TOIN.50 500 €**

- Rejilla fija
- Acero inox 100%
- Control de temperatura

**Potencia:** 2,2 Kw

**Voltaje:** 230V/50Hz

**Dimensiones internas:** 410 x 350 mm

**Dimensiones:** 600 x 370 x 380 mm

**Peso:** 14 Kg



**TOIN.51 690 €**

- Rejilla móvil
- Acero inox 100%
- Control de temperatura

**Potencia:** 2,2 Kw

**Voltaje:** 230V/50Hz

**Dimensiones internas:** 390 x 310 mm

**Dimensiones:** 600 x 370 x 380 mm

**Peso:** 17 Kg



**TOIN.52 900 €**

- Rejilla móvil
- Acero inox 100%
- Control de temperatura

**Potencia:** 4,4 Kw

**Voltaje:** 400V/3N/50Hz

**Dimensiones internas:** 650 x 310 mm

**Dimensiones:** 880 x 370 x 380 mm

**Peso:** 17 Kg

Trifásico



**TOIN.54 78 €**

**Escuadras para salamandra inox**

**Peso:** 1,5 Kg

**TOIN.53 900 €**

- Rejilla móvil
- Acero inox 100 %
- Control de temperatura

**Potencia:** 3,2 Kw

**Voltaje:** 230V/50Hz

**Dimensiones internas:** 650 x 310 mm

**Dimensiones:** 880 x 370 x 380 mm

**Peso:** 17 Kg

## Móviles



1er PRECIO



Regulable en altura



Construidas en acero inox.



Termostato temperatura 250°C.



Resistencia blindada.

**SLM.1 984 €**

**Potencia:** 2800 W - 230 V

**Peso:** 28 Kg

**Zona calor:** 450x250 mm.

**Alto/ancho/profundo:** 530/475/510

**SLM.2 1.170 €**

**Potencia:** 4000 W - 230 V

**Peso:** 37 Kg

**Zona calor:** 590x320 mm.

**Alto/ancho/profundo:** 530/625/510



Completamente hechos en acero inoxidable, los tres modelos de salamandra realizados por ATA representan la solución ideal para operaciones de gratén o de asar a la parrilla con óptimos resultados gracias a las poderosas resistencias a irradiamiento ultra rápidas (mod. K0ESL01 y K0ESL03).

Las operaciones de limpieza son facilitadas por bandejas recoge jugos moldeadas y parrillas en acero tondo a remover. Se pueden seleccionar 3 zonas de cocción independientes. Se puede posicionar los alimentos a la distancia deseada con respecto de la fuente de calor, dicha operación es facilitada particularmente en el mod. K0ESL01 donde el cuerpo calentador es regulable en altura y es equilibrado.



Modelo							Descripción
	mm	Kg	m <sup>3</sup>	kW	kcal/h/Btu/h	kW	
<b>AT.579</b> K0ESL01 <b>3.152 €</b>	a 590 b 590 h 600	70	0,37	-	-	4,8	Salamandra móvil

### Freidora eléctrica

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES exteriores	ENCENDIDO	POTENCIA / VOLTAJE	TEMPERATURA	CAPACIDAD	PESO	HOMOLOGACIÓN	GARANTÍA	PRECIO
LR-EF-101V 1C	18354	280x460x330	ELÉCTRICO	4kw / 220V	+35°C/+195°C	8L	9 KG	CE	1 AÑO	<b>240 €</b>
LR-EF-101V 2C	18355	570x460x330	ELÉCTRICO	4+4kw / 220V	+35°C/+195°C	8L+8L	14 KG	CE	1 AÑO	<b>450 €</b>

#### EQUIPAMIENTO

Cestos	200x220x100 mm	LR-EF-101V 1C	1 Ud.	Grifo de vaciado con pre-filtro en acero inox desmontable	en cada cuba
		LR-EF-101V 2C	2 Ud.	Piloto indicador de funcionamiento/calentamiento	
Cubas		LR-EF-101V 1C	1 Ud.	Piloto indicador de temperatura alcanzada	
		LR-EF-101V 2C	2 Ud.	Interruptor de encendido y apagado de la máquina	

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción en acero inoxidable	Fondo curvado
Control de temperatura termostático independiente en cada una de las zonas	Gestión de encendido/apagado de la resistencia mediante rele-contactador de 30A
Termostato de trabajo alemán marca EGO	Micro de seguridad en la base del cabezal
Termostato de seguridad	

### Salamandra eléctrica

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES exteriores	ENCENDIDO	POTENCIA / VOLTAJE	TEMPERATURA	CAPACIDAD	PESO	HOMOLOGACIÓN	GARANTÍA	PRECIO
LR S-600	20850	600x480x530	ELÉCTRICO	4KW/220V	De 50 a 300°C	1 GN 1/1	35 KG	CE	1 AÑO	<b>957 €</b>

#### EQUIPAMIENTO

Zonas de temperatura	2 Ud.	Piloto indicador de funcionamiento/calentamiento
Asa lateral para mover y fijar la parte superior	1 Ud.	Piloto indicador de temperatura alcanzada
Parte superior móvil ajustable		Interruptor de encendido y apagado de la máquina

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construcción en acero inoxidable	
Control de temperatura termostático independiente en cada una de las zonas	

## Freidora eléctrica



LR-EF-101V 1C



LR-EF-101V 2C

## Salamandra eléctrica



LR S-600

## COMFORT POWER



8 Kw

2176 cm<sup>2</sup>



### G6PL60B

#### Barbacoa piedra volcánica

- Kw: 8
- Kcal/h: 6.880
- Btu/h: 27.296
- **STANDARD** Parrilla en acero con canal en V

**1.525 €**

### G6PL60B/GPA

- **ESPECIAL** Versión con parrilla en acero para pescado

**1.565 €**

### ACCESORIOS

- CPL** Saco piedra volcánica

**50 €**

## CONSTANT



### E6SP6B

#### Mantenedor de Fritos

- 1,1 Kw
- V 230 - 240 3N ~

**860 €**

## SALAMANDRE - HIGH POWER



4,7 Kw



### SA/E 60-E

#### Salamandra móvil

- 4,7 Kw
- V 400 - 415 3N ~
- Dimensiones internas: mm. 595 x 425 x 275 h

**1.815 €**



## SALAMANDRAS ELÉCTRICAS - GRATINADORAS

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	NIVELES	EUROS
<b>SLE-40</b>	600x300x360	2	275

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:



- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 1 Parrilla regulable desmontable.
- Regul. de tiempo acústico 15" - Piloto testigo.
- Parrilla regulable a 2 niveles de cocción.
- Temporizador para gratinar.
- Potencia: 2.250 W.
- Voltaje: 220 V.
- Medida parrilla: 425 x 290

Base 45x30  

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
<b>SLE-60</b>	800x360x360	430

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 1 Parrilla regulable desmontable.
- Regul. de tiempo acústico 15" - Piloto testigo.
- Parrilla regulable a 2 niveles de cocción.
- Temporizador para gratinar.
- Potencia: 4.500 W.
- Voltaje: 220 V.
- Medida parrilla: 635 x 350

Base 65x35  



SLE-40



SLE-60

## SALAMANDRA PIANO REGULABLE EN ALTURA

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
<b>SLE-40-BR</b>	475x510x530	820

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 1 Regulador de Potencia.
- Potencia: 2.800 W. - MONOFÁSICA.
- Dimensiones interiores: 400x350x240.
- Altura Regulable.
- Alimentación: 230/1/150 - MONOFÁSICA.

PORTES PAGADOS



SLE-40-BR

## SALAMANDRA PIANO REGULABLE EN ALTURA

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
<b>SLE-60-BR</b>	625x510x530	960

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 2 Reguladores de Potencia independientes.
- Potencia: 4.000 W. - MONOFÁSICA.
- Dimensiones interiores: 600x350x240.
- Altura Regulable.
- Alimentación: 230 V-50 H2 - MONOFÁSICA.



SLE-60-BR

# Salamandras


## SALAMANDRAS ECO ECO SALAMANDERS

Modelo Model	Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	Plato Cocción Cooking Surf.	Potencia Power	Tensión Voltage	Frecuencia Frequency	Peso Weight	Superficie Surface
	mm	mm	kW	V	Hz	kg	m3
<b>SEC40/0</b> 	400 x 450 x 500	400 x 350	⚡ 2	230-1	50 / 60	36	0,17
<b>SEC60/0</b> 	600 x 450 x 500	600 x 350	⚡ 4	230 -1	50 / 60	47	0,24
<b>SEC60/4</b>	600 x 450 x 500	600 x 350	⚡ 4	400-2N	50 / 60	47	0,24

### CARACTERÍSTICAS FEATURES

Salamandra plato móvil AISI430 AISI430 Salamander with movable radiant plate

### ACCESORIOS OPTIONAL EXTRAS ON REQUEST

**9003**  Soporte inox aplicable a pared. Prof. 80 mm Stainless steel wall brackets. Depth 80 mm (1 Couple)

## SALAMANDRAS SALAMANDERS

Modelo Model	Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	Plato Cocción Cooking Surf.	Potencia Power	Tensión Voltage	Frecuencia Frequency	Peso Weight	Superficie Surface
	mm	mm	kW	V	Hz	kg	m3
<b>SEF1/0</b> 	540 x 400 x 390	380 x 380	⚡ 2	230-1	50 / 60	17,5	0,14
<b>SEF2/0</b>	790 x 400 x 390	625 x 380	⚡ 4	400-2N	50 / 60	22	0,19
<b>SEF2/2</b>	790 x 400 x 390	625 x 380	⚡ 4	230-1	50 / 60	22	0,19

### ACCESORIOS OPTIONAL EXTRAS ON REQUEST

**9008**  Soporte inox aplicable a pared. Prof. 80 mm Stainless steel wall brackets. Depth 80 mm (1 Couple)

**SEC40/0**



**SEC60/0**



**SEF1/0**



**SEF2/0**





### SALAMANDRAS ECO ECO SALAMANDERS

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
216015	SEC40/0	1.595
216016	SEC60/0	1.704
216017	SEC60/4	1.704
9003	9003	98

### SALAMANDRAS SALAMANDERS

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
216022	SEF1/0	664
216023	SEF2/0	830
216024	SEF2/2	830
9008	9008	98

## SALAMANDRAS ULTRARRÁPIDAS ULTRARAPID SALAMANDERS

Modelo Model	Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	Plato Cocción Cooking Surf.	Potencia Power	Tensión Voltage	Frecuencia Frequency	Peso Weight	Superficie Surface	
	mm	mm	kW	V	Hz	kg	m <sup>3</sup>	
<b>QSE40/0</b>		400 x 450 x 500	400 x 350	⚡ 2	230-1	50 / 60	38,5	0,17
<b>QSET40/0</b>		400 x 450 x 500	400 x 350	⚡ 2	230 -1	50 / 60	38,5	0,17
<b>QSE60/0</b>		600 x 450 x 500	600 x 350 (GN1/1)	⚡ 4	230 -1	50 / 60	50	0,24
<b>QSE60/4</b>		600 x 450 x 500	600 x 350 (GN1/1)	⚡ 4	400-2N	50 / 60	50	0,24
<b>QSET60/0</b>		600 x 450 x 500	600 x 350 (GN1/1)	⚡ 4	230-1	50 / 60	50	0,24
<b>QSET60/4</b>		600 x 450 x 500	600 x 350 (GN1/1)	⚡ 4	400-2N	50 / 60	50	0,24

### CARACTERÍSTICAS FEATURES

**QSE40/0** Salamandra ultrarrápida con plano de cocción móvil Ultra rapid Salamander with movable radiant plate

**QSET40/0 - QSET40/4** Salamandra ultrarrápida CONTACT con plano de cocción móvil y detector de plato

CONTACT ultra rapid Salamander with movable radiant plate & detection bar

**QSE60/0** Salamandra ultrarrápida con plano de cocción móvil Ultra rapid Salamander with movable radiant plate


**QSET60/0 - QSET60/4** Salamandra ultrarrápida CONTACT con plano de cocción móvil y detector de plato

CONTACT ultra rapid Salamander with movable radiant plate & detection bar

### ACCESORIOS OPTIONAL EXTRAS ON REQUEST

**9001**  Placa de aluminio Dim. 390 x 320 x 20 mm (para QSE40)  
Aluminium brander Dim. 390 x 320 x 20 mm (for QSE40)

**9002**  Placa de aluminio Dim. 590 x 320 x 20 mm (para QSE60)  
Aluminium brander Dim. 590 x 320 x 20 mm (for QSE60)

**9003**  Soporte inox para pared, profundidad 80 mm (1 Copia)  
Stainless steel wall brackets, depth 80 mm (1 Couple)

## SALAMANDRAS ULTRARRÁPIDAS ULTRARAPID SALAMANDERS

Modelo Model	Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	Plato Cocción Cooking Surf.	Potencia Power	Tensión Voltage	Frecuencia Frequency	Peso Weight	Superficie Surface	
	mm	mm	kW	V	Hz	kg	m <sup>3</sup>	
<b>QSEF1/0</b>		540 x 420 x 390	380 x 390	⚡ 2	230-1	50 / 60	18	0,14
<b>QSEF2/0</b>		790 x 420 x 390	630 x 390	⚡ 4	400-2N	50 / 60	23	0,19
<b>QSEF2/2</b>		790 x 420 x 390	630 x 390	⚡ 4	230-1	50 / 60	23	0,19

### CARACTERÍSTICAS FEATURES

Salamandra ultrarrápida Ultra rapid Salamander

### ACCESORIOS OPTIONAL EXTRAS ON REQUEST

**9008**  Soporte inox para pared, profundidad 80 mm (1 Copia) Stainless steel wall brackets. Depth 8 mm (1 Couple)

# Salamandras

**QSE60/0**



**QSE60/0 MOVING PLATE**



**QSET60/0**



**QSEF1/0**



**QSEF2/0**







**SALAMANDRAS ULTRARRÁPIDAS**  
ULTRARAPID SALAMANDERS

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
216001	QSE40/0	2.555
216030	QSET40/0	2.781
216003	QSE60/0	2.840
216004	QSE60/4	2.840
216031	QSET60/0	3.091
216032	QSET60/4	3.091
9001	9001	144
9002	9002	177
9003	9003	98

**SALAMANDRAS ULTRARRÁPIDAS**  
ULTRARAPID SALAMANDERS

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
216005	QSEF1/0	1.004
216007	QSEF2/0	1.367
216008	QSEF2/2	1.367
9008	9008	98




## MODELOS INTERMEDIOS INTERMEDIATE MODELS

Modelo Model	Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	Plato Cocción Cooking Surf.	Potencia Power	Tensión Voltage	Frecuencia Frequency	Peso Weight	Superficie Surface
	mm	mm	kW	V	Hz	kg	m <sup>3</sup>
<b>SE40/0</b> 	400 x 450 x 500	400 x 350	⚡ 2	230-1	50 / 60	36	0,17
<b>SE60/0</b> 	600 x 450 x 500	600 x 350	⚡ 4	230 -1	50 / 60	47	0,24
<b>SE60/4</b> 	600 x 450 x 500	600 x 350	⚡ 4	400-2N	50 / 60	47	0,24
<b>SE80/0</b> 	800 x 450 x 500	800 x 350	⚡ 6	400-3N	50 / 60	59	0,31


### CARACTERÍSTICAS FEATURES

Salamandra con plato de cocción móvil Salamander with movable radiant plate

### ACCESORIOS OPTIONAL EXTRAS ON REQUEST

<b>9001</b> 	Placa de aluminio Dim. 390 x 320 x 20 mm (para SE40/SE80) Aluminium brander Dim. 390 x 320 x 20 mm (for SE40/SE80)
<b>9002</b> 	Placa de aluminio Dim. 590 x 320 x 20 mm (para SE60) Aluminium brander Dim. 590 x 320 x 20 mm (for SE60)
<b>9003</b> 	Soporte inox para la pared, profundidad 80 mm (1 Copia) Stainless steel wall brackets, depth 80 mm (1 Couple)

## MODELO CON RESISTENCIA SUP. E INF. PLATO MÓVIL MODEL WITH MOVABLE PLATE WITH UPPER AND LOWER HEATING ELEMENTS

Modelo Model	Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	Plato Cocción Cooking Surf.	Potencia Power	Tensión Voltage	Frecuencia Frequency	Peso Weight	Superficie Surface
	mm	mm	kW	V	Hz	kg	m <sup>3</sup>
<b>SCP/0</b> 	550 x 450 x 490	550 x 340	⚡ 6	400-3N	50 / 60	50	0,24

### CARACTERÍSTICAS FEATURES

Salamandra con plato de cocción móvil y resistencia inferior y superior  
Salamander with movable radiant plate with upper and lower heating elements





# Salamandras

SE60/0



SE80/0



SCP/0



**MODELOS INTERMEDIOS**  
INTERMEDIATE MODELS

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
216009	SE40/0	1.993
216010	SE60/0	2.205
216011	SE60/4	2.205
216012	SE80/0	2.784
9001	9001	144
9002	9002	177
9003	9003	98

**MODLS. CON RESIST. SUP. E INF. PLATO MÓVIL**  
MODELS WITH MOVABLE PLATE WITH UPPER AND LOWER HEATING ELEMENTS

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
216018	SCP/0	2.873

## SALAMANDRAS LATERALES LATERAL SALAMANDERS

Modelo Model	Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	Plato Cocción Cooking Surf.	Potencia Power	Tensión Voltage	Frecuencia Frequency	Peso Weight	Superficie Surface
<b>SEL1/0</b>	550 x 400 x 350	375 x 400	⚡ 2	230-1	50 / 60	25,5	0,12
<b>SEL2/0</b>	750 x 400 x 350	575 x 400	⚡ 4	400-2N	50 / 60	29,5	0,18
<b>SEL2/2</b>	750 x 400 x 350	575 x 400	⚡ 4	230-1	50 / 60	29,5	0,18



## CARACTERISTICAS FEATURES

Salamandra con plato de cocción móvil Salamander with movable radiant plate

## SALAMANDRA GAS GAS SALAMANDER

Modelo Model	Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	Plato Cocción Cooking Surf.	Potencia Power	Peso Weight	Superficie Surface
<b>SG/0</b>	750 x 400 x 460	575 x 400	🔥 7,4	40	0,24

## ACCESORIOS OPTIONAL EXTRAS ON REQUEST

<b>9012</b>		Soporte inox aplicable pared, profundidad 80 mm (SEL1) Stainless steel wall brackets, depth 80 mm (SEL1)
<b>9013</b>		Soporte inox aplicable pared, profundidad 80 mm (SEL2SG) Stainless steel wall brackets, depth 80 mm (SEL2SG)

**SEL1/0**



**SEL2/0**



**SG/0**



## SALAMANDRAS LATERALES LATERAL SALAMANDER

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
216019	SEL1/0	1.045
216020	SEL2/0	1.457
216021	SEL2/2	1.457

## SALAMANDRAS A GAS GAS SALAMANDER

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
213001	SG/0	1.979
9012	9012	144
9013	9013	177

**Características generales**



1. Techo móvil guiado
2. Reguladores con indicador luminoso
3. Asa de manipulación
4. Funcionalidad



SE-80

1



Permite controlar la temperatura y la zona de cocción.

2



Diseñado para desplazar el techo con total seguridad y comodidad.

3



Pueden trabajar como herramienta de sobremesa o fijarse directamente a la pared.

4



Posibilidad de ajustar la altura para cada necesidad.

**Salamandras eléctricas con techo móvil**

Salamandra eléctrica con techo móvil para gratinar, cocinar, dorar y darle un toque de calor a los alimentos antes de servir.

- Construida en acero inoxidable.
- Cabezal superior ajustable en altura para cada necesidad.
- Resistencia tubular con facilidad de limpieza.
- Control de temperatura mediante regulador de energía.
- Posibilidad de trabajar en ciclo continuo.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Las zonas de cocción del modelo SE-E-60 están diseñadas para poder ser utilizadas de forma independiente.
- Bandeja deslizante con rejilla.

**Modelos SE-E-40, SE-E-60 y SE-80**

- Construida en acero inoxidable acabado satinado.
- Resistencia tubular blindada "INCOLOY" con facilidad de limpieza.
- Bandejas deslizantes con rejilla y zonas de cocción independientes.
- Opcionalmente y para facilitar la instalación, puede fijarse a pared mediante el accesorio SM-60.



SE-E-40



SE-E-60-M



Salamandra de gran capacidad con alta potencia de cocción.

Modelo	Referencia	Dimensiones totales (mm)	Zonas cocción	Dimensiones zona cocción (mm)	Potencia (kW)	Tensión (V)
SE-E-40	4216112	400 x 450 x 500	1	400 x 350	2	230/1/N - 50/60 Hz
SE-E-60-M	4216113	600 x 450 x 500	2	600 x 350	4	230/1/N - 50/60 Hz
SE-E-60-T	4216114	600 x 450 x 500	2	600 x 350	4	400/3/N - 50/60 Hz
SE-80	4216108	800 x 450 x 500	2	800 x 350	6	400/3/N - 50/60 Hz



**SG-70**


### Salamandra a gas, base móvil

- Construida en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado.
- **La base con la rejilla puede regularse a diferentes alturas**, con el fin de posicionar el alimento más o menos cerca de la fuente de calor.
- La base de cocción para bandejas GN 1/1 es accesible por tres lados, incorporando un sistema de extracción (con seguridad de paro) para facilitar la colocación de los alimentos y para la limpieza de la misma.
- Empuñadura en material plástico anticalórico.
- La cocción de los alimentos se realiza mediante dos quemadores de combustión con llama piloto y termopar.
- Encendido mediante piezo-eléctrico.
- Diseñada y fabricada conforme a la norma DVGW.
- Puede fijarse directamente a pared. Para facilitar su instalación también puede suministrarse el accesorio-soporte SMG-70.

Modelo	Referencia	Dimensiones totales (mm)	Dimensiones zona cocción (mm)	Funcionamiento	Potencia (kW)
SG-70	<b>4216102</b>	750 x 400 x 460	575 x 400 (GN 1/1)	Gas	7,4

### Soporte para fijación a pared

- Soportes fabricados en acero.
- Facilitan la instalación.



**SMG-70**

**SM-60**

Modelo	Referencia	Descripción
SM-60	<b>4216104</b>	Soporte fijación a pared para los modelos SE y SER-60
SMG-70	<b>4216105</b>	Soporte fijación a pared para SEBM-70, SG-70





**Modelo**  
**T2-25L** ..... 225 €

**Capacidad: 25 litros.**  
Exterior e interior en acero inoxidable. Microondas combi 5 en 1.  
Funciones: Sólo Convección/Sólo Microondas/Sólo Grill/Microondas combinado con Convección/Microondas combinado con Grill.  
**Potencia: Convección 1950 w. Grill: 1000 w. Microondas: 1400 w. Timer Digital. 95 min.**  
Niveles de Potencia: 10.  
Plato giratorio: Ø 270 mm.

Señal de finalización de la operación. Sistema de descongelación ultrarápido. Función de inicio rápido. 2 programas combinados Microondas/Grill. 4 programas combinados Microondas /Convección. 9 programas para productos que se calientan a menudo en el Microondas.  
Medidas exteriores: 483 ancho x 422 fondo x 281 alto (mm.)  
Medidas interiores: 340 ancho x 344 fondo x 220 alto (mm.)  
Peso: 16 kg.



**Modelo**  
**B6-30** ..... 295 €

**Capacidad: 30 litros.**  
Exterior e interior en acero inoxidable. Cristal panorámico. Microondas combi 5 en 1.  
Funciones: Sólo convección/Sólo microondas/SóloGrill/Microondas combinado con convección /Microondas combinado con Grill.  
**Potencia: Convección 2200 w., Grill 1250 w., Microondas 1400 w. Timer Digital. 95 min.**  
Niveles de potencia: 10.  
Plato giratorio: Ø 325.

Señal de finalización de la operación. Función de inicio rápido.  
2 Programas combinados Microondas/Grill.  
4 Programas combinados Microondas /Convección.  
9 Programas para productos que se calientan a menudo en el Microondas.  
Medidas exteriores: 539 ancho x 446 fondo x 300 alto (mm.)  
Medidas interiores: 354 ancho x 385 fondo x 240 alto (mm.)  
Peso: 19 kg.

**SALAMANDRAS**



**Modelo**  
**SF-600** ..... 255 €

Mueble en acero inoxidable. Tres posiciones de colocación de la parrilla. Resistencia blindada superior. Termostato regulable y timer 0-15'  
Medidas: Ancho 610 x Fondo 315 x Alto 280 mm.  
Medidas de parrilla: Ancho 447 x Fondo 257 mm.  
Potencia: 2.000 w / 230 v.




**Modelo**  
**SM-450** ..... 595 €  
**SM-600** ..... 698 €  
**SM-800** ..... 855 €

Cabezal regulable en altura. Mueble en acero inoxidable. Dos resistencias superiores y cuatro lámparas piloto. Dos termostatos regulables. Provisto de bandeja recojedor extraíble y parrilla soporte.  
Medidas:  
**SM-450:** Ancho 450 x Fondo 485 x Alto 470 mm. Potencia 2.800w / 230v  
**SM-600:** Ancho 600 x Fondo 450 x Alto 530 mm. Potencia 4.000w / 230v  
**SM-800:** Ancho 800 x Fondo 450 x Alto 500 mm. Potencia 5.600w / 230v  
Medidas de rejilla:  
**SM-450:** Ancho 440 x Fondo 320 mm.  
**SM-600:** Ancho 590 x Fondo 325 mm.  
**SM-800:** Ancho 790 x Fondo 325 mm.



# Gratinadores

## Salamanders


 A gas • Gas

- Gratinadores de gran potencia.
- Quemadores de infrarrojos a gas de máxima superficie y rendimiento.
- Heavy duty salamander.
- Infrared burner with maximum surface and efficiency.



**GR 1G**



**GR 2G**



 = Gas

MOD.		Dimensiones (mm) Measurements (mm)			Kw	PRECIO PRICE €
		A	B	C		
GR 1G		596	480	550	3,3	1.030,00
GR 2G		1.098	480	550	6,6	1.420,00

# Gratinador - Salamandra móvil

- Cuerpo de calentamiento regulable en altura de 65 a 200 mm
- 2 reguladores de potencia
- Potencia 4 Kw
- Voltaje 3 x 400 + N
- Dimensiones 600 x 515 x 530
- Dimensiones útiles 590 x 320
- Peso: 45 Kg



**PVP**  
Gratinador - Salamandra ..... 740 €

# Tostador de pan de cinta continua

- Potencia 2,2 Kw
- Voltaje 1 x 230 V
- Dimensiones 368 x 418 x 387
- Dimensiones parrilla superior 275 x 264 mm
- Altura útil 85 mm



**PVP**  
Tostador de cinta ..... 590 €



**Salamandra SGF-450**

**ESTANTE REGULABLE. 3.600 W.**

**Área de cocción: 450 x 350 mm.**

Ideal para asar directamente o gratinar toda clase de alimentos antes de servir.

- 3 posiciones para la bandeja.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostatos regulables independientes.
- Bandeja recoge grasas extraíble.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Salamandra fija: y

Área de cocción: 450 mm x 350 mm

Potencia Total: 3600 W

Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz - 60 Hz / 1 ~

Dimensiones exteriores

- Ancho: 600 mm
- Fondo: 400 mm
- Alto: 455 mm

Peso neto: 15 Kg

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

EQUIPAMIENTO OPCIONAL





## Salamandra SGF-650

**ESTANTE REGULABLE. 4.700 W.**

**Área de cocción: 650 x 350 mm.**

Ideal para asar directamente o gratinar toda clase de alimentos antes de servir.

- 3 posiciones para la bandeja.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostatos regulables independientes.
- Bandeja recoge grasas extraíble.
- Resistencia adicional en la parte superior.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Salamandra fija: y

Área de cocción: 650 mm x 350 mm

Potencia Total: 4700 W

Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz - 60 Hz / 1 ~

Dimensiones exteriores

· Ancho: 800 mm

· Fondo: 400 mm

· Alto: 455 mm

Peso neto: 19 Kg

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



**SALAMANDRA60 - (SA60X)**

MEDIDAS : 610x345x280mm  
MEDIDA PARRILLA : 450x250mm  
POTENCIA : 2.000 W (230V)  
RESISTENCIA BLINDADA  
BANDEJA RECOJEMIGAS  
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE  
TEMPORIZADOR 15 MIN  
**PVP :350€**



**SALAMANDRA90 - (SA90X)**

MEDIDAS : 800x450x470mm  
MEDIDA PARRILLA : 638x395mm  
POTENCIA : 4.000 W (230V)  
RESISTENCIA BLINDADA  
BANDEJA RECOJEMIGAS  
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE  
TEMPORIZADOR 15 MIN  
**PVP :495€**



**SALAMANDRA TECHO MÓVIL  
(SA90X)**

MEDIDAS : 625x515x530mm  
MEDIDA PARRILLA : 557x325mm  
ALTURA MÁXIMA : 220mm  
POTENCIA : 4.000 W (230V)  
RESISTENCIA BLINDADA  
BANDEJA RECOJEMIGAS  
CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE  
CABEZAL REGULABLE  
2 ZONAS INDEPENDIENTES DE CALOR  
**PVP :920€**







Si este documento no incluye las marcas o productos que fabrica o distribuye su empresa, notifíquenoslo en [contacto@hosteleria10.com](mailto:contacto@hosteleria10.com).

Estaremos encantados de incorporarlas.