



Lavavajillas Basic Line

Los modelos CL35, 40 y 50 Basic son la solución perfecta para satisfacer las necesidades de la Restauración moderna, siguiendo el principio de calidad y precio.

Los equipos están contruidos siguiendo las premisas de facilidad de uso y limpieza; y alto rendimiento. El panel de mandos es simplificado y el acceso a sus componentes internos es sencillo, lo que facilita las tareas de mantenimiento y reparación.

La gama va destinada desde pubs o bares pequeños, a cafeterías y restaurantes de mayor tamaño.

Características

Caja, cuba y calderín son de acero inoxidable ISO 304 18/10.

Puerta construida en doble pared.

La resistencia de la cuba y la del calderín están recubiertas de INCOLOY 800.

Los brazos del sistema de lavado y aclarado, superior e inferior son de acero inoxidable.

Componentes electromecánicos fácilmente accesibles por la parte frontal del equipo.

Pies de apoyo regulables en altura hasta 20 mm.

Sistema de seguridad: El micro interruptor de seguridad detiene cada fase del ciclo de lavado con la apertura de la puerta.

Basic Line Dishwashers

The Basic Line's CL35, CL40 and CL50 models are the perfect solution for the restaurant and catering industry's needs, offering quality at an affordable price.

The range is designed to be easy to use and clean, offering top performance. The series has a streamlined control panel for simple operation and internal components can be accessed easily, facilitating maintenance and repair.

This range is ideal for both small bars and pubs, and for larger cafés and restaurants.

Features

ISO 304 18/10 grade stainless steel housing, tank and boiler

Double walled door

INCOLOY 800-coated heating elements in tank and boiler

Stainless steel wash and rinse arms

Front-accessible components and connections for easier access

Height-adjustable feet, up to 20 mm.

Safety micro-switch stops the wash cycle when door is opened



CL35/CL40/CL50 Basic

Modelo Model		CL35 Basic	CL40 Basic	CL50 Basic
Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	mm	420 x 450 x 654	468 x 510 x 714	570 x 600 x 834
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	kg	26 / 33	32 / 40	56 / 60
Cesta Basket	mm	350 x 350	400 x 400	500 x 500
Altura Útil Usable Height	mm	230	260	330
Ciclo Cycle	s	120	120	180
Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Potencia Power	kW	3,2	3,3	3,6
Potencia Bomba Lavado Wash Pump Power	kW	0,19	0,30	0,59
Potencia Boiler Cuba Boiler/Tank Power	kW	3 / 1,3	3 / 1,3	3 / 3
Capacidad Boiler Cuba Boiler/Tank Capacity	L	3,5 / 10,3	3,5 / 14	4,5 / 27
Consumo Agua Aclarado Rinse Water Consumption	L	2,5	3	3
Temp. Alimentación Agua Water Temperature	°C	55...60	55...60	55...60

DOTACIÓN STANDARD EQUIPMENT

Cestas Vasos Glass Baskets	no.	2	2	1
Cestas Platos Plate Baskets	no.	-	-	1
Cestillo Cubiertos Cutlery Basket	no.	1	1	-
Insertador Platos Plate Insert	no.	1	1	-

OPCIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

Bomba Detergente Peristáltica Peristaltic Detergent Dispenser	●	●	●
Descalcificador Water Softener	-	●	●
Bomba Aumento Presión Booster Pump	●	●	●
Bomba Desagüe Drain Pump	-	●	●



TEMPORIZADOR
TIMER



OPCIONAL
OPTIONS



MARCHA
ON/OFF

CL50 BASIC



CL35 BASIC



REF.	MOD.	PVP € / RRP
12.2.100	CL35 BASIC	1.305
12.2.200	CL40 BASIC	1.550
12.2.300	CL50 BASIC	2.015