




AM-08 E


AM-101

AM-161


AM-102




AM-08 E



AM-101



AM-161



AM-102



Panel fast.

### Armarios abatidores - congeladores

- Armarios abatidores-congeladores controlados electrónicamente.
- Ciclo abatimiento: **+70° a +3° C.**
- Ciclo congelación: **+70° a -18° C.**
- Exterior totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Nuevo panel de mandos con teclas sensitivas de fácil utilización.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Incorpora sonda con calefacción para controlar la temperatura en el corazón del alimento y facilitar su extracción al final del proceso.
- Pase automático de la fase de abatimiento o congelación a mantenimiento.
- El modelo AM-08 E dispone de sonda de temperatura sin calefactar.
- Capacidad: 8, 10 y 16 GN1/1, 10GN2/1 y EN (600 x 400) según modelos.
- Entrada por lado de 530 mm.
- Separación entre guías: 65 mm.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm, libre de CFC, con una densidad de 42 Kg/m<sup>3</sup>.
- Gas-refrigerante ecológico R404 A libre de CFC.
- Dispositivo automático de desescarche y evaporación automática del agua de condensación sin aporte de energía eléctrica.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Tirador ergonómico integrado en toda la altura de la puerta.
- Junta magnética en los cuatro lados.
- Pies (Ø 2") regulables en altura, de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura a 100°.
- Incorpora soporte-guías en acero inoxidable AISI-304 18/10, extraíbles sin necesidad de útiles, para facilitar la limpieza.
- Incorpora desagüe en la cuba.
- Fabricado conforme a las normas CE.
- Construido según la directiva HACCP.
- Temperatura ambiente: **+ 42° C.**
- Grupo motor incorporado.
- Para obtener una mayor producción existe la posibilidad de instalar un grupo frigorífico potenciado.
- Tensión de alimentación: 230 V 1+N - 50 Hz en todos los modelos excepto AM-102 (230-400/1-3N/50-60 Hz) y AM-161 400/3N/50 Hz.

| Modelo  | Referencia | Capacidad    | Producción ciclo refrigeración +90+3° C (Kg/ciclo) | Producción ciclo congelación +90-18° C (Kg/ciclo) | Potencia (W) | Panel    | Peso (Kg) | P.V.P. Euros € |
|---------|------------|--------------|--|---|--------------|----------|-----------|----------------|
| AM-08 E | 8572105    | 8 GN 1/1     | 23   | 14  | 1300         | Estándar | 130       | -              |
| AM-101  | 8572108    | 10 GN 1/1-EN | 30   | 20  | 2350         | Fast     | 145       | -              |
| AM-161  | 8572113    | 16 GN 1/1-EN | 42   | 30  | 3500         | Fast     | 185       | -              |
| AM-102  | 8572114    | 10 GN 2/1-EN | 70   | 50  | 2850         | Fast     | 280       | -              |