

## Inducción de sobremesa



ISM-35 E



ISM-50 E

### Inducción de sobremesa 3500 W y 5000 W

- Placa de inducción en versión sobremesa. Es ideal para cocinas, zonas de apoyo o para cocciones fuera de nuestro espacio habitual como show cookings, caterings exteriores, celebraciones o eventos.
- Es muy cómoda, con una superficie de cocción de hasta 35 cm ideal para sartenes profesionales, base reforzada en acero inoxidable, patas de soporte que dan seguridad y estabilidad a la cocción y con todas las comodidades de una cocción de inducción como son su limpieza y su seguridad.
- Touch control, cómodo y fácil de utilizar. Cierre de seguridad.
- El control de mandos es totalmente digital. 10 niveles de control de temperatura. Timer de 0 a 180 minutos.
- Incluye protector de sobrecalentamiento. Filtro para prevenir entrada de aire grasiento en los componentes. Ventiladores para la refrigeración de los componentes de alta velocidad y eficiencia.
- Rango de temperatura 60-240°C.
- Con selector de funciones mantener / calentar. Apagado automático.
- ISM-35 E: Tensión (V): 230/1/N - 50 Hz.
- ISM-50 E: Tensión (V): 380/3/N - 50 Hz. No incluye clavija de enchufe.
- Con selector de funciones mantener / calentar. Apagado automático.



Modelo	Referencia	Recipiente Ø (mm)	Cristal (mm)	Temperatura (°C)	Niveles potencia	Medidas (mm)	Potencia (W)
ISM-35 E	<b>19060903</b>	120 - 260	380 x 380 x 6	60 - 240	10	383 x 460 x 90	3500
ISM-50 E	<b>19092574</b>	120 - 260	328 x 328 x 6	60 - 240	10	402 x 525 x 182	5000



IW-35 E

### Inducción de sobremesa WOK

- Placa de inducción en versión sobremesa de 3500 W de potencia.
- Cuerpo de la inducción construido en acero inoxidable.
- Touch control, cómodo y fácil de utilizar. Cierre de seguridad.
- El control de mandos es totalmente digital, en color rojo.
- 10 niveles de control de temperatura (500-3500W). Timer de 0 a 180 minutos.
- Incluye protector de sobrecalentamiento.
- Sistema de apagado automático en caso de no funcionamiento.
- Rango de temperatura 60-240°C.
- Con selector de funciones mantener / calentar.
- Como accesorio existe la sartén wok SWOK-36.
- Construido totalmente en acero inoxidable.
- Diámetro 36 mm.
- Tensión (V): 230/1/N - 50 Hz.



IW-35 E + SWOK-36

Modelo	Referencia	Zonas cocción	Medidas cristal (mm)	Medidas totales (mm)	Diámetro resistencias (mm)	Potencia (W)	Tensión (V)	Potencia (W)
IW-35 E	<b>19076929</b>	wok	Ø 280	60 - 240	10	340 x 440 x 117	3500	Ø 280
SWOK-36	<b>19076938</b>	Sartén Wok	36	-	-	-	-	169,00

### Inducción de sobremesa de alta potencia

- Placas de inducción en versión sobremesa de 2000 W y 3500 W de alta potencia.
- Construidas en acero inoxidable AISI-304.
- Cristal cerámico de fabricación suiza.
- Pulsador electrónico de ON / OFF.
- Mando rotatorio con posiciones fijas de control de la potencia.
- Doble encendido de seguridad.
- Con selector de funciones mantener / calentar.
- Indicadores luminosos o display para indicar el nivel de temperatura según modelo.
- Modelos para wok, incluyen como dotación el recipiente perfectamente adaptable a la superficie cóncava del cristal.
- Con diversos sistemas de seguridad para un funcionamiento eficaz y seguro:
  - Detector de sobretiempos que desconecta la placa automáticamente tras un tiempo sin trabajar.
  - Apagado automático transcurrido 1 minuto sin detectar un recipiente compatible. Aviso sonoro.
  - Detector de material compatible y detector de pequeños objetos menores de 5 cm de diámetro (p.e. utensilios de cocina, etc.)
  - Protección de sobrecalentamiento con aviso sonoro.
  - Filtros de ventilación de fácil extracción para su limpieza.
- Tensión (V): 230/1/N - 50/60 Hz.



ISM-25



ISM-35



IW-35



Modelo	Referencia	Recipiente Ø (mm)	Cristal (mm)	Temperatura (°C)	Niveles potencia	Medidas (mm)	Potencia (W)
ISM-25	<b>19001563</b>	120 - 260	273 x 273 x 4	60 - 220	9	328 x 422 x 100	2500
ISM-35	<b>19001564</b>	120 - 260	300 x 300 x 6	50 - 240	19	385 x 520 x 177	3500
IW-35	<b>19001565</b>	wok	Ø 300 x 6	50 - 240	19	385 x 520 x 223	3500