



HORNO OVEN RX-304



3100 W



250° C



34 Kg.



230 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 450 x 345 x 370 mm.

DISTANCIA ENTRE PARRILLAS distance between trays 80 mm.

CONEXIÓN connection SCHUKO_MONOFASICO single phase

CAPACIDAD capacity 4 X 430 X 340 mm.

BANDEJAS PERFORADAS ALUMINIO INCLUIDAS perforated aluminum trays including

EQUIPAMIENTO / equipment

Temporizador 0-120 min. + modo continuo / Timer 0-120 min. + continuous function.



HORNO OVEN
RXL-304
Apertura lateral
Side opening



3100 W



250° C



34 Kg.



230 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 450 x 345 x 370 mm.

DISTANCIA ENTRE PARRILLAS distance between trays 80 mm.

CONEXIÓN connection SCHUKO_MONOFASICO single phase

CAPACIDAD capacity 4 X 430 X 340 mm.

BANDEJAS PERFORADAS ALUMINIO INCLUIDAS perforated aluminum trays including

EQUIPAMIENTO / equipment

Temporizador 0-120 min. + modo continuo / Timer 0-120 min. + continuous function. - Apertura reversible / Reversible opening.



HORNO OVEN RX-384



3200 W



250° C



35 Kg.



230 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 450 x 345 x 370 mm.

DISTANCIA ENTRE PARRILLAS distance between trays 80 mm.

CONEXIÓN connection SCHUKO_MONOFASICO single phase

CAPACIDAD capacity 4 X 430 X 340 mm.

BANDEJAS PERFORADAS ALUMINIO INCLUIDAS perforated aluminum trays including

EQUIPAMIENTO / equipment

Temporizador 0-120 min. + modo continuo - Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Lámpara interior.
Timer 0-120 min. + continuous function - Cycle end alarm - Door safety switch - Safety thermostat - Halogen chamber light.



HORNO OVEN

RXL-384

Apertura lateral
Side opening



3200 W



250° C



35 Kg.



230 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 450 x 345 x 370 mm.

DISTANCIA ENTRE PARRILLAS distance between trays 80 mm.

CONEXIÓN connection SCHUKO_MONOFASICO single phase

CAPACIDAD capacity 4 X 430 X 340 mm.

BANDEJAS PERFORADAS ALUMINIO INCLUIDAS perforated aluminum trays including

EQUIPAMIENTO / equipment

Temporizador 0-120 min. + modo continuo - Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Lámpara interior. - Apertura reversible
Timer 0-120 min. + continuous function - Cycle end alarm - Door safety switch - Safety thermostat - Halogen chamber light. - Reversible opening door



HORNO OVEN ME-384



3200 W




260° C



35 Kg.



230 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 450 x 345 x 370 mm.

DISTANCIA ENTRE PARRILLAS distance between trays 80 mm.

CONEXIÓN connection SCHUKO_MONOFASICO single phase

CAPACIDAD capacity 4 X 430 X 340 mm.

BANDEJAS PERFORADAS ALUMINIO INCLUIDAS perforated aluminum trays including

EQUIPAMIENTO / equipment

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Lámpara interior - Conexión de agua ¾ - Humedad regulable 0-100% - 99 programas con tres fases cada uno - Pre calentamiento automático.

Cycle end alarm - Door safety switch - Safety thermostat - Halogen chamber light - Water connection ¾ - Adjustable humidity 0% - 100 % - 99 programs with three phases each - Automatic pre-heating system



HORNO OVEN

ME-384-L

Apertura lateral
Side opening



3200 W



260° C



35 Kg.



230 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 450 x 345 x 370 mm.

DISTANCIA ENTRE PARRILLAS distance between trays 80 mm.

CONEXIÓN connection SCHUKO_MONOFASICO single phase

CAPACIDAD capacity 4 X 430 X 340 mm.

BANDEJAS PERFORADAS ALUMINIO INCLUIDAS perforated aluminum trays including

EQUIPAMIENTO / equipment

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Lámpara interior - Conexión de agua ¾ - Humedad regulable 0-100% - 99 programas con tres fases cada uno - Pre calentamiento automático - Apertura reversible

Cycle end alarm - Door safety switch - Safety thermostat - Halogen chamber light - Water connection ¾ - Adjustable humidity 0% - 100 % - 99 programs with three phases each - Automatic pre-heating system - Reversible opening door



HORNO OVEN RX-424



3100 W




250° C



36 Kg.



230 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 500 x 345 x 410 mm.

DISTANCIA ENTRE PARRILLAS distance between trays 80 mm.

CONEXIÓN connection SCHUKO_MONOFASICO single phase

CAPACIDAD capacity 4 X 480 X 340 mm.

PARRILLAS INCLUIDAS wire rack including

EQUIPAMIENTO / equipment

Temporizador 0-120 min. + modo continuo - Alarma fin de ciclo - Lámpara interior
Timer 0-120 min. + continuous function - Cycle end alarm - Halogen chamber light



HORNO OVEN

RXL-424

Apertura lateral

Side opening



3100 W



250° C



36 Kg.



230 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 500 x 345 x 410 mm.

DISTANCIA ENTRE PARRILLAS distance between trays 80 mm.

CONEXIÓN connection SCHUKO_MONOFASICO single phase

CAPACIDAD capacity 4 X 480 X 340 mm.

PARRILLAS INCLUIDAS wire rack including

EQUIPAMIENTO / equipment

Temporizador 0-120 min. + modo continuo - Alarma fin de ciclo - Lámpara interior - Apertura reversible

Timer 0-120 min. + continuous function - Cycle end alarm - Halogen chamber light - Reversible opening door



HORNO OVEN ME-424



3100 W




260° C



36 Kg.



230 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 500 x 345 x 410 mm.

DISTANCIA ENTRE PARRILLAS distance between trays 80 mm.

CONEXIÓN connection SCHUKO_MONOFASICO single phase

CAPACIDAD capacity 4 X 480 X 340 mm.

PARRILLAS INCLUIDAS wire rack including

EQUIPAMIENTO / equipment

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Lámpara interior - Conexión de agua ¾ - Humedad regulable 0-100% - 99 programas con tres fases cada uno - Pre calentamiento automático.

Cycle end alarm - Door safety switch - Safety thermostat - Halogen chamber light - Water connection ¾ - Adjustable humidity 0% - 100% - 99 programs with three phases each - Automatic pre-heating system



HORNO OVEN

ME-424-L

Apertura lateral

Side opening



3100 W



260° C



36 Kg.



230 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 500 x 345 x 410 mm.

DISTANCIA ENTRE PARRILLAS distance between trays 80 mm.

CONEXIÓN connection SCHUKO_MONOFASICO single phase

CAPACIDAD capacity 4 X 480 X 340 mm.

PARRILLAS INCLUIDAS wire rack including

EQUIPAMIENTO / equipment

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Lámpara interior - Conexión de agua ¾ - Humedad regulable 0-100% - 99 programas con tres fases cada uno - Precalentamiento automático - Apertura reversible

Cycle end alarm - Door safety switch - Safety thermostat - Halogen chamber light - Water connection ¾ - Adjustable humidity 0% - 100 % - 99 programs with three phases each - Automatic pre-heating system - Reversible opening door



HORNO OVEN RX-484



3700 W



250° C



36 Kg.



230 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 500 x 345 x 365 mm.

DISTANCIA ENTRE PARRILLAS distance between trays 80 mm.

CONEXIÓN connection SCHUKO_MONOFASICO single phase

CAPACIDAD capacity 4 X 480 X 340 mm.

PARRILLAS INCLUIDAS wire rack including

EQUIPAMIENTO / equipment

Temporizador 0-120 min. + modo continuo - Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Lámpara interior.
Timer 0-120 min. + continuous function - Door safety switch - Cycle end alarm - Safety thermostat - Halogen chamber light