

# DISPENSADORES ZUMO BUFFET



MODELO	NºSabores	Mezcladores	Litros Concentrado	DIMENSIONES	HP	KW	V
DISPENSADOR ZUMO LUX 8 lit		GZ8		27x37x57			
DISPENSADOR ZUMO LUX 8+8 lit		GZ88		57x37x57			



**HERVIDOR -TERMO AGUA 8 L** GHT8 Ø27x38 3 230 F+N  
*Construido en acero inoxidable. Resistencias fuera de la cuba para facilitar la limpieza. Termostato regulable, Desconexión automática si se queda sin agua, Alcanza 200°C en aprox 35'.*



DISPENSADOR DE LECHE 8 lit		GDL6		550x263x370			
----------------------------	--	------	--	-------------	--	--	--

*Construido en acero inoxidable. Para leche fría.*



MINI DISPENSER 5 LIT	1			22ø - 52		0,05	230 F+N
----------------------	---	--	--	----------	--	------	---------

*Pala agitadora. Se refrigera mediante el hielo que se coloca dentro del cilindro central.*



FRESH 14	1	14	R-134	25x37x77	1/8	0,35	230 F+N
FRESH 20	1	20	R-134	25x37x86	1/6	0,40	230 F+N

*Grifo higiénico en acero inoxidable. Especial para horchata, zumos con pulpa, gazpacho...*



CUBE 2	2	2x9	R 134	29x40x65	1/6	125	230 F+N 50 HZ
CUBE 4	4	4x9	R 134	52x38x65	1/5	150	230 F+N 50 HZ



BIG CUBE 1	1	1x18	R 134	26x40x69	1/6	125	230 F+N 50 HZ
BIG CUBE 2	2	2x18	R 134	44x38x69	1/6	125	230 F+N 50 HZ
BIG CUBE 3	2	3x18	R 134	65x41x69	1/3	250	230 F+N 50 HZ



BIG JUICE	2+w	2	5*2	36x60x79	1/6	0,32	230 F+N
-----------	-----	---	-----	----------	-----	------	---------

*Electrónico. Preparado para 2 bag in box (de 5 lit/7kg) pero dotado de bomba peristáltica que permite utilizar concentrado a granel con pulpa, situada en la parte baja. Regulación del agua, jarabe y temperatura desde el exterior. Dispone de depósito de 12 litros pero también puede ir conectado a la red. Aclarado automático. Panel luminoso. Producción 90 vasos/hora*



FRESH JUICE 3+AGUA	3+w	3	5*3	61x57x81	1/4	0,38	230 F+N
--------------------	-----	---	-----	----------	-----	------	---------

*Electrónico. Preparado para 3 bag in box (de 5 lit/7kg) pero dotado de bomba peristáltica que permite utilizar concentrado a granel con pulpa, situada en la parte baja. Regulación del agua, jarabe y temperatura. Debe ir conectado a la red. Aclarado automático. Panel luminoso. Producción 125 vasos/hora*