

# CS/SCEV

**Cortadora de fiambre /  
Sharpening slicers /  
Trancheuse professionnelle**

**Serie / Series / Série CS / CSCEV**

## A DESTACAR

Avance del producto por gravedad.  
Motor ventilado profesional de transmisión por correa.  
Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro.  
Espesor máximo de corte 14 - 16 mm.  
Afilador fijo en la gama "S".  
Interruptor marcha-paro con relé, que no permite, en caso de interrupción de la corriente, el funcionamiento de la máquina sin el rearme del mismo [GAMA SCEV].  
Fácil limpieza de todos sus componentes.

## BENEFITS

Professional ventilated motor.  
Tempered ground hard chromium-plate professional blade.  
Slizing thickness up to 14 - 16 mm.  
Fixed sharpener in range "S".  
Start and stop switch with relay to avoid the automatic restarting of the machine in the case of electrical power shortage [RANGE SCEV].  
Easy cleaning of all components.

## À SOULIGNER

Avancée du produit par gravité.  
Moteur ventilé professionnel avec transmission par courroie.  
Lame concave.  
Épaisseur maximale de coupe 14 - 17 mm.  
Rémouleur fixe dans la gamme "S".  
Interrupteur marche-arrêt avec un relais qui ne permet pas, en cas de coupure de courant, le fonctionnement de la machine sans reprogrammation [SCEV].  
Nettoyage facile de tous ses composants.



C220 SCEV




C250 S



C300 SCEV



C 350 SCEV



**Afilador con doble esmeril.**  
Sharpener with double emery  
Rémouleur avec double émeri.



**Modelo SCEV con bloqueo de carro deslizante que permite desmontar la bandeja de alimentos y su cojinete.**


Model SCEV with block of sliding carriage which allows to disassemble the food tray and its bearing  
Modèle SCEV avec verrouillage du chariot coulissant qui permet de démonter le plateau à aliments et son roulement.



**Prensa producto con protección en plexiglas**

Food-holder arm with protection in plexiglass

Presse avec protection en plexiglas



MODELO/MODELE/MODÈLE

C 220 S  
C 220 SCEV

C 250 S  
C 250 SCEV

C 275 S  
-

C 300 S  
C 300 SCEV

-  
C 350 SCEV

<b>Dimens. A</b>	(mm)	385	385	400	438	487
<b>Dimens. B</b>	(mm)	245	245	250	298	355
<b>Dimens. C</b>	(mm)	355	365	390	420	515
<b>Dimens. D</b>	(mm)	425	475	685	520	685
<b>Dimens. E</b>	(mm)	400	410	555	450	555
<b>Tensión/Frecuencia</b> Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence		220/50				
<b>Material</b> Material Matériel		<b>Estructura fundición de aluminio anodizado (C275 S aluminio lacado)</b> Structure anodized aluminium (C275 S laquered aluminium) Structure aluminium anodisé (C275 S aluminium laqué)				
<b>Diámetro cuchilla</b> Diameter slicer (mm) Diamètre lame	(mm)	220	250	275	300	350
<b>Potencia</b> Power Puissance	(W)	170	190	150	250	400
<b>Capacidad corte</b> Cutting capacity Épaisseur de tranches	(mm ±S)	200 125	195 145	225 180	245 195	280 220