

SUPER COOLER




 **Bebida en estado líquido sin congelar.**

 **Temperatura bajo cero en menos de 2h.**

 **Tecnología aplicable a todo tipo de bebidas**

congela

tu mente!!



250
botellas



ECO
EFFICIENT
R290

INNOVACIÓN: TECNOLOGÍA SUPERCOOLING

El fenómeno Supercooling consiste en el enfriamiento de un líquido por debajo de su punto de congelación, permaneciendo en estado líquido de forma estable sin que este llegue a congelarse.

Nuestros Super Cooler de tecnología punta mantienen las bebidas entre 0° y -10°.

¡Te congelarán la mente!

Una innovación para el mercado Horeca, y que desde Infrico os presentamos.

Con tecnología de última generación, estos equipos suponen un salto cualitativo en enfriamiento industrial, ya que trabajan por debajo de cero grados sin congelar ni bebidas ni sólidos.

Otorgue a su establecimiento un toque elegante y sofisticado con nuestros equipos SPC501, en gama Inox y Black.

Desarrollados por nuestro equipo de I+D+i y diseñados para cualquier tipo de entorno.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Una nueva experiencia para el cliente: las bebidas más frías del mundo.
- Mayor vida útil de comestibles.
- Reducción de mermas por fecha de caducidad.
- Reducción del tiempo de superenfriamiento, multiplicando ventas en bares, restaurantes, hoteles, eventos...



ALTO: 2013 mm

ANCHO: 687 mm

FONDO: 715 mm

Interior: Acero Inoxidable 430

**Exterior: Acero Inoxidable 304
Acero Lacado Negro**

Potencia frigorífica nominal: 644 W.

Temperatura: 0°C / -10°C

5 Estantes especiales, con separadores para botellas, botellines, latas, etc.

Enfriador de botellas Supercooler / Chest bottle cooler Supercooler / Réfrigérateur de bouteilles Supercooler


SPC501

SPC501B

MODELO MODELE MODÈLE	SPC501	SPC501B
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 728 x 2003 mm.	687 x 728 x 2003 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+0°C/-8°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: acero Inox AISI 304 Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Stainless Steel AISI 304 Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Acier Inox AISI 304	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: Acero lacado negro Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Black lacquered steel Int: Acier Inox AISI 430 / Ext: Acier laqué noir
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	
Puertas Doors Portes	1	
Nº Estantes Shelving Nº d' étagères	5 (560x480)	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	757	
Potencia frig. Cooling capacity [WA -10/-30°C] Puissance Frig.	650	
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille métallique (502x119)	