

## Asadores de pollos - Espada simple



### Asadores industriales de pollos.

- Características:**
- \* Fabricado en acero inoxidable.
  - \* Quemadores independientes cerámicos.
  - \* Regulación de caudal de gas e intensidad de llama (min-máx.)
  - \* Chapa extraíble entre quemadores para facilitar su limpieza.
  - \* Transmisión mecánica mediante piñones y cadena accionada por motor conjunto
  - \* (Potencia elect. 4kw).
  - \* Bandeja extraíble para jugos y grasas.
  - \* Ruedas para facilitar su desplazamiento (modelos ASDVE6 / ASDVE8).
  - \* Dotación de pinchos (3 pinchos centrales, 2 pinchos laterales).
  - \* Puertas de cristal templado, puerta derecha de gran apertura para mayor ergonomía.
  - \* Espadas con empuñadura 1020mm (870mm útil).
- Opcional:**
- \* Soporte con o sin ruedas para modelo ASDVE4.

### Roasters chicken

- Technical features:**
- \* Made of stainless steel.
  - \* Independent ceramic burners.
  - \* Regulation of flame (Minimal-Maximum).
  - \* Removable sheet between burners, for easy cleaning.
  - \* Mechanical transmission, for an alone engine (Electrical power 4kw).
  - \* Removable tray for juices and fats.
  - \* Wheels for easy movement (models ASDVE6 / ASDVE8)
  - \* Endowment of skewers (3 central skewers, 2 wings skewers).
  - \* Doors of crystal, right door of great opening.
  - \* Spits with hilt 1020mm (870mm useful).
- Optional:**
- \* Support with or without wheels, for model ASDVE4.

### Rôtissoires industrielles à poulets.

- Caractéristiques techniques:**
- \* Fabriquées en acier inox.
  - \* Brûleurs indépendants en céramique.
  - \* Régulateur de flamme (minimum-maximum).
  - \* Entrebrûleurs démontables en acier inoxydable.
  - \* Transmission mécanique à chaîne avec un seul moteur. (Puissance électrique 4kw).
  - \* Plateau extractible pour jus et graisses.
  - \* Roues pour un déplacement facile.(Modèles ASDVE6,ASDVE8).
  - \* Pics (3 pics au milieu, 2 pics sur le côté par broche).
  - \* Porte en cristal, porte droite de grande ouverture.
  - \* Broches avec poignées 1020mm (870mm utile).
- En option:**
- \* Support avec ou sans de roues. (Modèle ASDVE4).

| MODELO<br>MODEL<br>MODÈLE | LARGO<br>LENGT<br>LARGEUR | ANCHO<br>WIDTH<br>PROFONDEUR | ALTO<br>HEIGHT<br>HAUTEUR | POTENCIA<br>POWER<br>PUISSANCE | CAPACIDAD<br>CAPACITY<br>CAPACITÉ | ESPADAS<br>SPITS<br>BROCHES | TIPO GAS<br>TYPE GAS<br>TYPE GAZ |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ASDVE4                    | 1100mm                    | 450mm                        | 970mm                     | 24000kcal/h                    | 20 Un.                            | 4                           | Butane/Propane/Natural gas       |
| ASDVE6                    | 1100mm                    | 450mm                        | 1610mm                    | 36000kcal/h                    | 30 Un.                            | 6                           | Butane/Propane/Natural gas       |
| ASDVE8                    | 1100mm                    | 450mm                        | 1960mm                    | 48000kcal/h                    | 40 Un.                            | 8                           | Butane/Propane/Natural gas       |

## Asadores de pollos - Rotativos



### Asadores industriales de pollos (Rotativos).

- El asador multi-rotativo consigue una gran producción en el mínimo espacio y ahorro de energía.
- Características técnicas:**
- \* Fabricado en acero inoxidable.
  - \* Quemadores independientes cerámicos.
  - \* Regulación de caudal de gas e intensidad de llama (min-máx.)
  - \* Chapa extraíble entre quemadores para facilitar su limpieza.
  - \* Transmisión mecánica mediante piñones.
  - \* Motor individual por cada 4 espadas.
  - \* Bandeja extraíble para jugos y grasas.
  - \* Ruedas para facilitar su desplazamiento (modelo ASDRO3//ASDR04).
  - \* Dotación de pinchos (3 pinchos centrales, 2 pinchos laterales).
  - \* Puertas de cristal templado.
- Opcional:**
- \* Soporte con o sin ruedas para modelo ASDRO1//ASDR02.

### Roasters chicken (Rotative).

- The multi-rotative roasters obtains a great production in the minimal space and saving of energy.
- Technical features:**
- \* Made of stainless steel.
  - \* Independent ceramic burners.
  - \* Regulation of flame (Minimal-Maximum).
  - \* Removable sheet between burners, for easy cleaning.
  - \* Mechanical transmission.
  - \* Removable tray for juices and fats.
  - \* Wheels for easy movement (models ASDRO3//ASDR04).
  - \* Endowment of skewers (3 central skewers, 2 wings skewers).
  - \* Doors of crystal.
- Optional:**
- \* Support with or without wheels, for model ASDRO1//ASDR02.

### Rôtissoires industrielles à poulets. (Rotative).

- La rôtissoire multi-rotative offre un rendement performant dans un espace minimum ainsi qu'une économie de combustible.
- Caractéristiques techniques:**
- \* Fabriquées en acier inox.
  - \* Brûleurs indépendants en céramique.
  - \* Régulateur de flamme (minimum-maximum).
  - \* Entrebrûleurs démontables en acier inoxydable.
  - \* Transmission mécanique.
  - \* Plateau extractible pour jus et graisses.
  - \* Roues pour un déplacement facile.(Modèles ASDRO3//ASDR04).
  - \* Pics (3 pics au milieu, 2 pics sur le côté par broche).
  - \* Porte env cristal.
- En option:**
- \* Support avec ou sans de roues. (Modèle ASDRO1//ASDR02).



| MODELO<br>MODEL<br>MODÈLE | LARGO<br>LENGT<br>LARGEUR | ANCHO<br>WIDTH<br>PROFONDEUR | ALTO<br>HEIGHT<br>HAUTEUR | POTENCIA<br>POWER<br>PUISSANCE | CAPACIDAD<br>CAPACITY<br>CAPACITÉ | ESPADAS<br>SPITS<br>BROCHES | TIPO GAS<br>TYPE GAS<br>TYPE GAZ |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ASDR01                    | 1180mm                    | 630mm                        | 660mm                     | 12000kcal/h                    | 24 Un.                            | 4                           | Butane/Propane/Natural gas       |
| ASDR02                    | 1180mm                    | 630mm                        | 1110mm                    | 24000kcal/h                    | 48 Un.                            | 8                           | Butane/Propane/Natural gas       |
| ASDR03                    | 1180mm                    | 630mm                        | 1790mm                    | 36000kcal/h                    | 72 Un.                            | 12                          | Butane/Propane/Natural gas       |
| ASDR04                    | 1180mm                    | 630mm                        | 2080mm                    | 48000kcal/h                    | 96 Un.                            | 16                          | Butane/Propane/Natural gas       |