

FUENTES

PROPORCIONA AGUA FRÍA EN RESTAURANTES, OFICINAS, COLECTIVIDADES, INDUSTRIAS, HOSPITALES...

RA 5 INOX

Indicada para ambientes y áreas públicas, salas de espera, escuelas y centros comerciales, oficinas...

Se conecta muy fácilmente a la red de suministro y ofrece agua siempre fresca. La tecnología de refrigeración por intercambio directo garantiza calidad constante y duradera con escasa necesidad de mantenimiento. Disponible en tres versiones:

RA 5 INOX Dispone de pulsador para beber directamente.

RA 5G INOX Dispone de pulsador para beber directamente y de grifo para el llenado de jarras.

RA 5G INOX PEDAL Dispone de pulsador para beber directamente, grifo para el llenado de jarras y pedal. Acabado en acero inoxidable.

RA 5G INOX UP Dispone de pulsador para beber directamente. Para anclar a la pared (sin pie).

Disponibles en la versión: solo en agua fría.

RAB 20

La fuente ideal sin necesidad de conexión a red de agua que le confiere gran flexibilidad: oficinas, salas de espera, espacios públicos...

RAB 20 es la típica fuente de agua simple y a la vez eficiente. Suministra agua fría mediante la tecnología de depósito. Compatible con la mayoría de los botellones del mercado. Su "Hygienic System" evita contaminaciones filtrando la entrada de aire en la botella, facilita la colocación de la misma e impide las pérdidas de agua.

Se suministra con botellón.

Disponibles en las versiones: agua natural/fría y agua fría/caliente.

RAC 20

Comunes en: lugares de reunión, oficinas, tiendas y comercios e instituciones. Conectada a la red combina un diseño innovador y funcional con las tecnologías más avanzadas en materia de higiene y refrigeración del agua. Incorpora un sistema interno que almacena y dispensa vasos. Nuevo diseño con pulsadores retroiluminados.

Disponibles en las versiones: agua natural/fría y agua natural/fría/caliente.



RAIN 120 INOX

Estas fuentes son ideales para colectividades, comedores de escuelas, comedores del ejército, buffets de hoteles, etc... Disponible en dos versiones para facilitar el posicionamiento de espacios reducidos:

RAIN 120 INOX de columna.

RAIN 120 TOP INOX de mostrador.

El sistema de banco de hielo consigue enfriar una cantidad mayor de agua y mantener constante la temperatura.

Acabado en acero inoxidable.

Versión de agua natural/fría, agua natural/fría/con gas y agua natural/fría/con gas y sistema antibacteriano.

OFFICE

Perfecta para pequeñas oficinas, estudios profesionales, cafeterías, pequeños restaurantes y el hogar.

Compacta y funcional, se conecta directamente a la red para suministrar abundante agua fría o a temperatura ambiente. La ausencia de grifos protege el recorrido del agua de contaminaciones externas. El panel de control dispone de tres pulsadores, uno para cada tipo de agua. La tecnología de refrigeración con banco de hielo permite obtener altas prestaciones en poco espacio.

Disponibles en las versiones: agua natural/fría y agua natural/fría/caliente.

OFFICE | RAB20 | RA5 INOX | RA5 INOX UP | RA5G INOX | RA5GPH INOX | RAC20 | RAIN 120 INOX | RAIN120 TOP

	OFFICE	OFFICE COLD & HOT WATER	RAC 20	RAC 20 COLD & HOT WATER
DIMENSIONES (mm) (LxPxA)	260 x 330 x 407 BASE A 60mm ALTURA HUECO 230mm	260 x 330 x 407 BASE A 60mm ALTURA HUECO 230mm	334 x 330 x 1120 BASE A 700mm ALTURA HUECO 256mm	334 x 330 x 1120 BASE A 700mm ALTURA HUECO 256mm
				

REF:	9884	9885	-	-
PRODUCCIÓN PRODUÇÃO	15 L/h (FRÍA FRIA)	15 L/h (FRÍA FRIA) 13 L/h (CALIENTE QUENTE)	20 L/h (FRÍA FRIA)	20 L/h (FRÍA FRIA) 8 L/h (CALIENTE QUENTE)
COMPRESOR COMPRESSOR	1/12 CV	1/12 CV	1/10 CV	1/10 CV
ABS ABS	190 W	1390 W	150 W	850 W
PESO NETO PESO LIQUIDO	14 Kg.	15 Kg.	21 Kg.	22 Kg.

RAC 20 OPCIONAL CON SISTEMA ANTIBACTERIANO MEDIANTE LUZ ULTRAVIOLETA:

RAC 20 OPCIONAL CON SISTEMA ANTIBACTERIANO MEDIANTE LUZ ULTRAVIOLETA:

	RA5GP	RA5GPH	RA5 UP	RAIN 120 INOX
DIMENSIONES (mm) (LxPxA)	340 x 325 x 960 +270mm CONTANDO GRIFO	340 x 325 x 960 +303mm CONTANDO GRIFO	432 x 360 x 505 +80mm CONTANDO GRIFO	480 x 405 x 1480 BASE A 985mm ALTURA HUECO 311mm
				

REF:	9199	19014	9883	9444
PRODUCCIÓN PRODUÇÃO	30 L/h (FRÍA FRIA)	30 L/h (FRÍA FRIA)	30 L/h (FRÍA FRIA)	120 L/h (FRÍA FRIA)
COMPRESOR COMPRESSOR	1/10 CV	1/10 CV	1/10 CV	1/3 CV
ABS ABS	180 W	180 W	180 W	680 W
PESO NETO PESO LIQUIDO	26 Kg.	26 Kg.	26 Kg.	45 Kg.

RAB 20

340 x 347 x 1103/1600

BASE A 590mm
ALTURA HUECO 256mm



RAB 20 COLD & HOT WATER

340 x 347 x 1103/1600

BASE A 590mm
ALTURA HUECO 256mm



RA5

340 x 325 x 960

+80mm CONTANDO GRIFO



RA5G

340 x 325 x 960

+270mm CONTANDO GRIFO



9057	9886	9055	9056
22 L/h (FRÍA/NATURAL FRIA/NATURAL)	22 L/h (FRÍA FRIA) 5 L/h (CALIENTE QUENTE)	30 L/h (FRÍA FRIA)	30 L/h (FRÍA FRIA)
1/12 CV	1/12 CV	1/10 CV	1/10 CV
110 W	560 W	180 W	180 W
18 Kg.	19 Kg.	26 Kg.	26 Kg.

RAB 20 OPCIONAL PORTAVASOS:

AB20 OPCIONAL PORTA-COPUS:

RAIN 120 INOX GAS

480 x 560 x 1480

BASE A 985mm
ALTURA HUECO 311mm



RAIN 120 INOX GAS ANTIBAC.

480 x 560 x 1480

BASE A 985mm
ALTURA HUECO 311mm



RAIN TOP 120 INOX

482 x 495 x 510

BASE A 15mm APROX
ALTURA HUECO 346mm



RAIN TOP 120 INOX GAS

482 x 495 x 510

BASE A 15mm APROX
ALTURA HUECO 346mm



RAIN TOP 120 INOX GAS ANTIBAC.

482 x 495 x 510

BASE A 15mm APROX
ALTURA HUECO 346mm



19007	19009	9189	-	19010
120 L/h (FRÍA/GAS FRIA/GAS)	120 L/h (FRÍA/GAS FRIA/GAS)	120 L/h (FRÍA FRIA)	120 L/h (FRÍA/GAS FRIA/GAS)	120 L/h (FRÍA/GAS FRIA/GAS)
1/3 CV	1/3 CV	1/3 CV	1/3 CV	1/3 CV
900 W	900 W	750 W	1000 W	1000 W
53 Kg.	53 Kg.	39 Kg.	50 Kg.	50 Kg.