

FRY TOP A GAS GAMA 550



Mod. FS-25

Fry top a Gas

- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Válvula termopar de seguridad.
- Placa rectificadora de 20mm.
- Sistema de encendido con pulsador piezoeléctrico.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.

MUY IMPORTANTE: LA INSTALACION DEBE HACERSE CON UN REGULADOR DE 30gr PARA GAS BUTANO/PROPANO Y DE 50gr PARA GAS NATURAL.

TODOS LOS APARATOS SALEN REGULADAS DE FABRICA

Fry top eléctricos

- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Placa rectificadora de 20mm.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.
- Resistencias de 2000W 380V

FRY TOP GAMA 550 ELÉCTRICOS

FSE-15



FRY TOP ELÉCTRICO 1 TOMA DE CORRIENTE
 DIMENSIONES: 450X550X290 mm
 POTENCIA TOTAL 4 KW 380 V III+T
 SUPERFICIE UTIL: 444X395 mm
 RESISTENCIAS: 2X2000W

FSE-25



FRY TOP ELÉCTRICO 1 TOMA DE CORRIENTE
 DIMENSIONES: 650X550X290 mm
 POTENCIA TOTAL 6 KW 380 V III+T
 SUPERFICIE UTIL: 644X395 mm
 RESISTENCIAS: 3X2000W

FSE-35



FRY TOP ELÉCTRICO 1 TOMA DE CORRIENTE
 DIMENSIONES: 850X550X290 mm
 POTENCIA TOTAL 8 KW 380 V III+T
 SUPERFICIE UTIL: 844X395 mm
 RESISTENCIAS: 4X2000W

FE-15



FRY TOP ELÉCTRICO 1 TOMA DE CORRIENTE
 DIMENSIONES: 450X550X290 mm
 POTENCIA TOTAL 4 KW 380 V III+T
 SUPERFICIE UTIL: 444X395 mm
 RESISTENCIAS: 2X2000W