

# FRY TOP A GAS GAMA 900



## **Mod. F-19/L**

### **Fry top a Gas**

- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Válvula termopar de seguridad.
- Placa rectificadora de 20mm.
- Sistema de encendido con pulsador piezoeléctrico.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.

**MUY IMPORTANTE:** LA INSTALACION DEBE HACERSE CON UN REGULADOR DE 30gr PARA GAS BUTANO/PROPANO Y DE 50gr PARA GAS NATURAL.  
TODOS LOS APARATOS SALEN REGULADAS DE FABRICA

### **Fry top eléctricos**

- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Placa rectificadora de 20mm.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.
- Resistencias de 2000W 380V

# FRY-TOP ELECTRICOS GAMA 900

## FE-19/L



FRY TOP CON 1 TOMA DE CORRIENTE  
PLACA **LISA** RECTIFICADA  
DIMENSIONES: 450X900X850 mm  
SUPERFICIE UTIL: 404X705 mm  
POTENCIA TOTAL 8 KW 380V

## FE-29/L



FRY TOP CON 1 TOMA DE CORRIENTE  
PLACA **LISA** RECTIFICADA  
DIMENSIONES: 850X900X850 mm  
SUPERFICIE UTIL: 804X705 mm  
POTENCIA TOTAL 16 KW 380V

## FSE-19/L



FRY TOP CON 1 TOMA DE CORRIENTE  
PLACA **LISA** RECTIFICADA  
DIMENSIONES: 450X900X290 mm  
SUPERFICIE UTIL: 404X705 mm  
POTENCIA TOTAL 8 KW 380V

## FSE-29/L



FRY TOP CON 1 TOMA DE CORRIENTE  
PLACA **LISA** RECTIFICADA  
DIMENSIONES: 850X900X290 mm  
SUPERFICIE UTIL: 804X705 mm  
POTENCIA TOTAL 16 KW 380V