



**Baño maría sobremesa BMS-111 -
1xGN 1/1 590x430x300 - 230/50-60/1**

PARA CUBETAS GN 1/1 DE 150MM.

**Calentamiento con resistencia de 2.000W.
Equipados con grifo descarga.**

- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
- Termostato digital regulable 30°-90°C.
- Con grifo de descarga.
- Cubetas no incluidas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad recipientes GN 1/1: 1
- Profundidad máxima cubetas: 150 mm
- Potencia Total: 2000 W
- Termostato: 30 °C - 90 °C
- Alimentación eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~
- Dimensiones exteriores
 - Ancho: 590 mm
 - Fondo: 430 mm
 - Alto: 300 mm

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
· Grifo de descarga

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
· Cubetas gastronorm 1 x GN1/1





Baño maría sobremesa BMS-211 - 2xGN1/1 - 700x580x300 - 230/50-60/1

PARA CUBETAS GN 1/1 DE 150MM.

**Calentamiento con resistencia de 2.000W.
Equipados con grifo descarga.**

- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
- Termostato digital regulable 30°-90°C.
- Con grifo de descarga.
- Cubetas no incluidas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad recipientes GN 1/1: 2

Profundidad máxima cubetas: 150 mm

Potencia Total: 2000 W

Termostato: 30 °C - 90 °C

Alimentación eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~

Dimensiones exteriores

- Ancho: 700 mm
- Fondo: 580 mm
- Alto: 300 mm

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
· Grifo de descarga

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
· Cubetas gastronorm 2 x GN1/1





Baño maría sobremesa BMS-311 - 3xGN1/1 - 1.050x580x300 230/50-60/1

PARA CUBETAS GN 1/1 DE 150MM.

**Calentamiento con resistencia de 2.000W.
Equipados con grifo descarga.**

- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
- Termostato digital regulable 30°-90°C.
- Con grifo de descarga.
- Cubetas no incluidas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad recipientes GN 1/1: 3

Profundidad máxima cubetas: 150 mm

Potencia Total: 2000 W

Termostato: 30 °C - 90 °C

Alimentación eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~

Dimensiones exteriores

- Ancho: 1050 mm
- Fondo: 580 mm
- Alto: 300 mm

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
· Grifo de descarga

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
· Cubetas gastronorm 3 x GN1/1





Cód. 5845111

BAÑOS MARÍA



Baño maría sobre carro BMC-111 - 1xGN1/1 - 710x450x900 - 230/50-60/1

BAÑO MARÍA SOBRE CARRO PARA CUBETAS GN

Calentamiento con resistencia de 2.000W.

- Fabricados completamente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
- Cuba de doble pared.
- 4 ruedas pivotantes de goma gris, dos de ellas con freno, de Ø125mm.

- Termostato digital regulable 30°-90°C.
- Cubetas no incluidas.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Cuba de doble pared.
- 4 ruedas pivotantes de goma gris, dos de ellas con freno, de 125 mm.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Cubeta gastronorm 1 x GN1/1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad recipientes GN 1/1: 1

Profundidad máxima cubetas: 200 mm

Potencia Total: 2000 W

Termostato: 30 °C - 90 °C

Alimentación eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~

Dimensiones exteriores

- Ancho: 710 mm
- Fondo: 450 mm
- Alto: 900 mm



ER-0437/196 UNE-EN ISO 9001
SÁMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com





Baño maría sobre carro BMC-211 - 2xGN1/1 - 710x640x900 - 230/50-60/1

BAÑO MARÍA SOBRE CARRO PARA CUBETAS GN

Calentamiento con resistencia de 2.000W.

- Fabricados completamente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
- Cuba de doble pared.
- 4 ruedas pivotantes de goma gris, dos de ellas con freno, de Ø125mm.

- Termostato digital regulable 30°-90°C.
- Cubetas no incluidas.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
 · Cuba de doble pared.
 · 4 ruedas pivotantes de goma gris, dos de ellas con freno, de 125 mm.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
 · Cubeta gastronorm 2 x GN1/1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad recipientes GN 1/1: 2

Profundidad máxima cubetas: 200 mm

Potencia Total: 2000 W

Termostato: 30 °C - 90 °C

Alimentación eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~

Dimensiones exteriores

- Ancho: 710 mm
- Fondo: 640 mm
- Alto: 900 mm





Baño maría sobre carro BMC-311 230/50-60/1

BAÑO MARÍA SOBRE CARRO PARA CUBETAS GN

Calentamiento con resistencia de 2.000W.

- Fabricados completamente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
- Cuba de doble pared.
- 4 ruedas pivotantes de goma gris, dos de ellas con freno, de Ø125mm.

- Termostato digital regulable 30°-90°C.
- Cubetas no incluidas.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Cuba de doble pared.
- 4 ruedas pivotantes de goma gris, dos de ellas con freno, de 125 mm.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Cubeta gastronorm 3 x GN1/1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad recipientes GN 1/1: 3

Profundidad máxima cubetas: 200 mm

Potencia Total: 2000 W

Termostato: 30 °C - 90 °C

Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz - 60 Hz / 1 ~

Dimensiones exteriores

- Ancho: 1200 mm
- Fondo: 640 mm
- Alto: 900 mm





Baño maría sobre carro BMC-411 - 4xGN1/1 - 1500x640x900 - 230/50-60/1

BAÑO MARÍA SOBRE CARRO PARA CUBETAS GN

Calentamiento con resistencia de 2.000W.

- Fabricados completamente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
- Cuba de doble pared.
- 4 ruedas pivotantes de goma gris, dos de ellas con freno, de Ø125mm.

- Termostato digital regulable 30°-90°C.
- Cubetas no incluidas.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Cuba de doble pared.
- 4 ruedas pivotantes de goma gris, dos de ellas con freno, de 125 mm.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Cubeta gastronorm 4 x GN1/1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad recipientes GN 1/1: 4

Profundidad máxima cubetas: 200 mm

Potencia Total: 2000 W

Termostato: 30 °C - 90 °C

Alimentación eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~

Dimensiones exteriores

- Ancho: 1500 mm
- Fondo: 640 mm
- Alto: 900 mm

