



Lavavajillas P-50

CESTA DE 500X500 MM. Y ALTURA ÚTIL DE 330 MM.

El Lavado Profesional con Total Garantía.

- Para lavar todo tipo de platos, vasos, tazas, cubiertos, etc.
- Lavado mediante doble sistema de aspersores giratorios (superior e inferior).
- 1 ciclode lavado.
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 2B y componentes de primera calidad.
- Doble pared en la puerta con junta de gran calidad que garantiza una insonorización y una impermeabilidad perfectas. Micro de seguridad en la puerta.
- Difusores de acero inoxidable de alto rendimiento que garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos, obteniendo un resultado de lavado óptimo incluso para las suciedad más resistente. Fácil extracción de los difusores sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Difusores de aclarado sin tornillos, de fácil montaje y de aspecto sencillo y limpio.
- Interior de la máquina con acabados redondeados: ausencia de ángulos, evitando la acumulación de suciedad.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Panel de mandos electromecánico. Mandos anti-humedad.
- Fácil acceso a los componentes para tareas de mantenimiento y reparación.
- 100% tested.



UNE-EN 60335-2-58:1998+A1:99, UNE-EN 60335-1:1997, UNE-EN 55014-1:2002, UNE-EN 61000-2-3:2001; UNE-EN 61000-3-3:1997+C:99, UNE-EN 55014-2:1998

2006/95/EC, 2004/108/EC

**Lavavajillas P-50****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 330 mm

Duración ciclo(s): 180 "
Producción cestos/hora: 20

Temperatura de lavado: 0 °C - 65 °C
Temperatura de aclarado: 0 °C - 90 °C

·Capacidad del calderín: 4.5 l
·Capacidad de la cuba: 26 l
·consumo agua/ciclo: 3 l

Potencia

·Potencia de la bomba: 370 W / 0.5 Hp
·Potencia cuba: 2500 W
·Potencia calderín: 2800 W
·Potencia total: 3170 W

Dimensiones exteriores

·Ancho: 600 mm
·Fondo: 630 mm
·Alto: 835 mm

Peso neto: 63 Kg

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cestillo para cubiertos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.
- Filtros superiores inoxidable.