



Lavavasos P-35

LAVA 30 CESTAS/HORA DE 350X350 MM. CON ALTURA ÚTIL DE 220 MM.

Lavavasos profesional con producción de 16 copas de vino de Ø8cm por cesta. 30 cestas/hora, ó 480 copas/hora.

- Construcción en acero inoxidable y materiales de primerísima calidad.
- Doble pared en la puerta con junta de gran calidad que garantiza una insonorización y una impermeabilidad perfectas. Micro de seguridad en la puerta.
- Panel de mandos electromecánico. Manejo muy fácil e intuitivo.
- 1 ciclo de lavado.
- Difusores de acero inoxidable de alto rendimiento que garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos, obteniendo un resultado de lavado óptimo incluso para las suciedad más resistente. Fácil extracción de los difusores sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Extracción sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Calderín independiente.
- Diseñado para un mantenimiento rápido y sencillo.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta.
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de la cesta: 350 mm x 350 mm
 Altura útil: 220 mm

Duración ciclo(s): 120 "
 Producción cestos/hora: 30

Capacidad del calderín: 3.2 l
 Capacidad de la cuba: 12.7 l

consumo agua/ciclo: 2.3 l

Potencia

- Potencia de la bomba: 75 W / 0.1 Hp
- Potencia cuba: 2075 W
- Potencia calderín: 2000 W
- Potencia total: 2075 W

Dimensiones exteriores

- Ancho:420 mm
- Fondo: 495 mm
- Alto: 645 mm

Peso neto: 31 Kg
 Nivel de ruido a 1 m.: <70 dB(A)





LAVADO DE LA VAJILLA

LAVAVASOS INDUSTRIAL



Lavavasos P-41S

LAVA 30 CESTAS/HORA DE 400X400 MM. CON ALTURA ÚTIL DE 280 MM.

Modelo con lavado inferior + superior. Producción de 20 copas de vino de Ø8cm por cesta. 30 cestas/hora, ó 600 copas/hora.

- Construcción en acero inoxidable y materiales de primerísima calidad.
- Doble pared en la puerta con junta de gran calidad que garantiza una insonorización y una impermeabilidad perfectas. Micro de seguridad en la puerta.
- Panel de mandos electromecánico. Manejo muy fácil e intuitivo.
- 1 ciclo de lavado.
- Difusores de acero inoxidable de alto rendimiento que garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos, obteniendo un resultado de lavado óptimo incluso para las suciedad más resistente. Fácil extracción de los difusores sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Extracción sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Calderín independiente.
- Diseñado para un mantenimiento rápido y sencillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de la cesta: 400 mm x 400 mm
 Altura útil: 280 mm

Duración ciclo(s): 120 "
 Producción cestos/hora:

Capacidad del calderín: 3.2 l
 Capacidad de la cuba: 16 l

consumo agua/ciclo: 2.3 l

Potencia

- Potencia de la bomba: 240 W / 0.3 Hp
- Potencia cuba: 1500 W
- Potencia calderín: 2000 W
- Potencia total: 2240 W

Dimensiones exteriores

- Ancho:470 mm
- Fondo: 535 mm
- Alto: 710 mm

Peso neto: 39 Kg
 Nivel de ruido a 1 m.: <70 dB(A)

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta.
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Modelo con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.

