



● Z1



Ref. Z1

*Mínimo espacio,
máximo rendimiento.*

La máquina Z1 está recomendada para locales con **poco espacio** que ofrecen **hasta 30 zumos diarios** (consumo medio/bajo).

- **Sistema de exprimido** único en el mundo. La fruta se corta en dos mitades y se exprime sin entrar en contacto con la corteza, evitando sus aceites y acidez añadida. Zumo de calidad con un sabor 100% natural.
- **Exprimidor automático** de naranjas.
- **Tamaño de la fruta** medio y gran calibre Ø 55-90mm.
- Kit copa mediana Ø 55-70mm / Ø 63-75mm.
Opcional: kit copa grande Ø 65-80mm. / Ø 75-90mm.
- **Limpieza rápida y fácil.** Sólo hacen falta 6/7 minutos para desmontar, limpiar, secar y volver a montar.
- **Cuerpo** del exprimidor en **acero inoxidable.**
- **Rampa** que proporciona una **autonomía** de 6/7 frutas.
- **Programador y contador digital** de última generación. Suministra información sobre el estado de funcionamiento de la máquina (vía panel digital).
- **Filtro** de gran capacidad.
- **Bandeja y rejilla recoge-goteo.**
- **Cubeta recoge-cortezas** de gran capacidad / 9l.
- Sistema **stand by** (ahorro energético).

 Z1 contact puesta en marcha automática al colocar la fruta en el dispensador.

 *Copa grande Ø 65-90mm.

Consultar elementos opcionales en folleto accesorios.



Características Técnicas

	Voltaje	230V-50Hz., 220V-60Hz., 110V-60Hz., 240V-50Hz., 120V-50Hz.
	Motor	Monofásico 0,16CV.
	Consumo	165W. / Consumo STAND BY 1,8W.
	Automático	 Z1 Contact
	Sistema STAND BY	
	Peso	29,50Kg.
	Capacidad alimentador	1Kg.
	Frutas por minuto	6,5
	Capacidad cubeta	9l.
	Tamaño de la fruta	Copa mediana Kit Ø 63-75mm. / Ø 55-70mm.  Opcional: Copa grande Ø 65-80mm / Ø 75-90mm.
	Medidas	Alto x Ancho x Profundo. 678mm. x 339/323mm. x 387mm.
	Protección	Motor con protección térmica y señalización en el display. Sensores que detectan el mal posicionamiento de: carátula, bandeja filtro, protección techo y cubeta con señalización en el display. Sensor que detecta la parada del motor, con señalización en el display. Llave para desbloqueo en caso de atasco.