

DESCALCIFICADORES DE AGUA (APTO PARA HORNOS, HIELO Y LAVADO)

Para un óptimo rendimiento y durabilidad de la máquina recomendamos encarecidamente el uso de descalcificadores según la dureza del agua a tratar.

En función de las necesidades del cliente, es posible elegir desde el sistema manual hasta el equipo de osmosis.

DESCALCIFICADOR MANUAL



	8 LITROS	12 LITROS	16 LITROS
DIMENSIONES	Altura 400 mm Ø 185 mm	Altura 500 mm Ø 185 mm	Altura 600 mm Ø 185 mm
CONEXIÓN ACOMETIDA	3/8"	3/8"	3/8"
RESINA CONTENIDA	5,8 l	9 l	12 l

DESCALCIFICADOR AUTOMÁTICO

	DEP.AUT. 1000	DEP. AUT. 1400
DIMENSIONES -SIN RODILLOS- (LxPxH)	244 x 530 x 555 mm	290 x 420 x 530 mm
CONEXIÓN ACOMETIDA	3/4"	3/4"
CAUDAL NOMINAL SEGÚN EN 14743	máx. 1.000 l/h	1.440 l/h
CONEXIÓN DE RED	230V~1N 50Hz	230V~1N 50Hz
CONSUMO ELÉCTRICO	15 W	15 W



555
244
530



530
290
420

DESCALCIFICADOR DE CARTUCHO

CONJUNTO FILTRACIÓN AGUA	
Filtro L	
Filtro XL	
Filtro 2XL	

* Los precios incluyen cabezal y cuentalitros

RECAMBIOS	
Cartucho L	
Cartucho XL	
Cartucho 2XL	

LITROS DE AGUA TRATADA	DUREZA DEL AGUA		
	20 °F	30 °F	40 °F
L	3585	2320	1715
XL	4690	3035	2240
2XL	8275	5355	3955



DESCALCIFICADOR DE CAL/CLORURO

	1200 CLEAN EXTRA
TECNOLOGÍA	Desmineralización TOTAL
CAUDAL NOMINAL	300 l/h
CONEXIÓN ACOMETIDA	3/4"
MEDIDAS EXTERIORES (ALTURA/DIÁMETRO)	550/228 mm
CAPACIDAD CON DUREZA TOTAL DE 10 °dH	5.000 l
CONSUMO ELÉCTRICO	15 W



P.V.P RECAMBIO

OSMOSIS INVERSA



CONSULTAR PÁGINA 19