



Armario de maduración en seco, bajo encimera

204979

Cuerpo, marco de puerta y tirador de puerta de acero inoxidable 18/8. Puerta fabricada con 2 capas de vidrio templado tintado con tratamiento Low-E. Se incluye bloqueo de puerta. Recipiente de agua destilada de ABS: el agua destilada debe llenarse manualmente. Muestra una notificación y una alarma sonora cuando la humedad del depósito de agua cae por debajo del 15 %. Alarma que indica que la puerta está abierta durante más de 3,5 minutos. Lámpara de esterilización UVC integrada. Refrigeración forzada con un ventilador. Luces LED situadas a ambos lados de la cámara y en el techo. Carga máx. por gancho: 25 kg. Carga máx. de la barra colgante: 50 kg. Rango de temperatura: 1 °C-25 °C. Rango de humedad ajustable: 60-85 %. Se muestra el nivel de humedad actual. Condiciones térmicas, de ventilación y de humedad adecuadas para la carne madurada. Incluido: 3 ganchos. Bandeja de sal.



Especificaciones

Tipo de máquina	:	
Voltaje	:	230
Rango de temperatura a partir de (°C)	:	2°C
Rango de temperatura hasta (°C)	:	10°C
Temperatura de la unidad	:	Celsius
Ubicación del compresor	:	
Refrigerante	:	R600a
Sistema de refrigeración	:	
Grosor del aislamiento (mm)	:	45
Clase climática	:	4 (30°C 55% RH)
Puerta reversible	:	Sí
Puerta transparente	:	Sí
Empaquetado por	:	1
Tipo de embalaje	:	Caja
Longitud (mm)	:	600
Ancho (mm)	:	545
Altura (mm)	:	900
Volumen máximo (L)	:	138
Volumen útil (L)	:	126
Potencia (entrada) (W)	:	350
Número de puertas	:	1
Número de estantes	:	2
Measurements	:	600x545x(H)900
Materiales principales	:	Plásticos, Metales, Vidrio
Materials	:	Acero inoxidable 18/8, ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Vidrio templado
Interior material	:	Acero inoxidable 18/8
Color	:	Plateado
Número de estantes	:	2

Especificaciones de transporte

Código EAN	:	8711369204979
Intrastat code	:	84198180
Gross weight (kg)	:	59
Peso neto (kg)	:	51.3
Sales units per pallet	:	2
Plastic packaging (gram)	:	500