



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavajillas de capota -
500x500 cestas

MODELO GEX-H500



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavajillas de capota -
500x500 cestas

Modelo: GEX-H500

Referencia	19104672
Cestas / hora	40
Altura útil (mm)	440
Dimensiones (mm)	630 x 750 x 1482
Dosificador detergente	No
Bomba de desagüe	No
Potencia (kW)	11,25
Tensión (V)	400V 3N 50Hz

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Características generales

Los lavavajillas de la LÍNEA EASY ofrecen el equilibrio perfecto entre simplicidad de uso y un rendimiento eficiente de lavado y enjuague, ideales para quienes buscan una solución accesible y funcional.

Cuentan con un diseño ergonómico y resistente en acero inoxidable, facilitando su uso y mantenimiento gracias a su panel frontal y base desmontables. Su configuración de voltaje y potencia se adapta a diferentes necesidades.

Ofrecen distintos programas de lavado según el modelo, con control electromecánico para un uso sencillo. Además, incluyen termostatos de seguridad y una válvula antirretorno para garantizar un funcionamiento fiable y duradero.

- Panel de control electromecánico.
- 2 ciclos de lavado: 90" / 180"
- Capacidad del tanque: 33 l. / Potencia de calefacción: 4.5 kW.
- Capacidad del calderín: 7 l. / Potencia de calefacción: 6.0 kW.
- Potencia de la bomba de lavado: 0.75 kW.
- Consumo de enjuague: 2.6 l/enjuague.
- Brazos de lavado y enjuague superior e inferior.
- Brazos de lavado de acero inoxidable.
- Dispensador de abrillantador integrado.
- Válvula anti-retorno instalada.
- Filtro de tanque en material compuesto.
- Campana de una sola capa.
- Termostato de seguridad en el tanque de lavado y el calderín.
- Ajuste de temperatura: lavado 60 °C y enjuague 85 °C.
- Multi-Voltaje: 400 V 3N, 230 V 3~, 230 V 1N.
- Ajuste de potencia de calefacción del calderín (Multi-Power).
- Accesorios suministrados: 1 cesta CP-16/18, 1 cesta CT-10 y 1 cesta para cubiertos CU-7.

MODELOS OPCIONALES CON:

- Campana de doble capa.
- Bomba de drenaje integrada.
- Dispensador eléctrico de abrillantador integrado.
- Dispensador de detergente integrado.
- Filtro de acero inoxidable en el tanque de lavado.
- Brazos de enjuague de acero inoxidable.
- Versión de 60 Hz.

asber

Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavajillas de capota - 500x500 cestas
GEX-H500



Brazos de lavado y aclarado inferiores
+ filtro de material compuesto


Indicador LED de
encendido de la
máquina

Indicador del
funcionamiento

Indicador LED de
temperatura óptima



Panel de control



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 775 MM
Ancho bruto (Fondo): 880 MM
Alto bruto 1650 MM
Peso bruto / embalado: 107 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	11,250
Voltaje:	380-415 V
Amperaje (A):	18,5A
Fases:	3N
Potencia motor (KW):	0,750
Potencia calentamiento (KW):	10,500
IPX:	IPX3
Nivel de ruido (dB):	65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Consumo Máximo Agua (L/h):	96
Presión de red (bar):	2,000-4
Presión:	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Temperatura máxima:	H2O: Max, 60°C
Nivel de ruido (dB):	65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRE

Nivel de ruido (dB):	65
----------------------	----

DISHWASHING (Estandarización)

Tipo de calentamiento:	Eléctrico
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Bomba desagüe:	No
Break tank:	No
Descalcificador:	No
Doble pared:	No
Dosificador detergente:	No
Gama:	Easy
Mercado:	Resto
Tamaño cesto:	500
Voltaje:	380-415 V
Fases:	3N
Generación:	GRAND
Otras configuraciones:	Sin valorar
Prestaciones extra:	No

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	630
Ancho neto (Fondo) (mm):	750
Alto neto (mm):	1482
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	775
Ancho bruto (Fondo) (mm):	880
Alto bruto (mm):	1650
Peso bruto / embalado (kg):	107
Peso neto (kg):	94

