



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavajillas de apertura frontal - 500x500 cestas

MODELO GE-500

MODELO :

NOMBRE :

NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :

ARTICULO DE PROYECTO :



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavajillas de apertura frontal - 500x500 cestas

Modelo: GE-500

Referencia	19047202
Cestas / hora	30
Altura útil (mm)	320
Dimensiones (mm)	600 x 605 x 830
Dosificador detergente	No
Bomba de desagüe	No
Aclarado en frío	No
Potencia (kW)	3,4
Tensión (V)	230V 1N 50Hz

Características generales

Los lavavajillas de la LÍNEA EASY ofrecen el equilibrio perfecto entre simplicidad de uso y un rendimiento eficiente de lavado y enjuague, ideales para quienes buscan una solución accesible y funcional.

Cuentan con un diseño ergonómico y resistente en acero inoxidable, facilitando su uso y mantenimiento gracias a su panel frontal y base desmontables. Su configuración de voltaje y potencia se adapta a diferentes necesidades.

Ofrecen distintos programas de lavado según el modelo, con control electromecánico para un uso sencillo. Además, incluyen termostatos de seguridad y una válvula antirretorno para garantizar un funcionamiento fiable y duradero.


- Panel de control electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Capacidad del tanque: 25 l. / Potencia de calefacción: 2.8 kW.
- Capacidad del calderín: 7 l. / Potencia de calefacción: 2.8 kW.
- Potencia de la bomba de lavado: 0.6 kW.
- Consumo de enjuague: 2.6 l/enjuague.
- Brazos de lavado y enjuague superior e inferior.
- Modelos COLD: Ciclo independiente para enjuague en frío, útil para enfriar copas inmediatamente después del lavado.
- Brazos de lavado de acero inoxidable.
- Dispensador de abrillantador integrado.
- Válvula anti-retorno instalada.
- Termostato de seguridad en el tanque de lavado y el calderín.
- Temperaturas ajustadas: lavado 60 °C y enjuague 85 °C.
- Voltaje de suministro: 230 V 1N 50 Hz.
- Accesorios suministrados: 1 cesta CP-16/18, 1 cesta CT-10 y 1 cesta para cubiertos CU-7.

asber

Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavajillas de apertura frontal - 500x500 cestas
GE-500



Panel de control



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 735 MM
Ancho bruto (Fondo): 650 MM
Alto bruto 1020 MM
Peso bruto / embalado: 60,7 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	3,400
Cableado 230V Trifásico:	3X2,5MM2
Voltaje:	220-240V
Amperaje (A):	15A
Fases:	1N
Potencia motor (KW):	0,600
Potencia calentamiento (KW):	2,800
IPX:	IPX3
Nivel de ruido (dB):	65

DISHWASHING (Estandarización)

Tipo de calentamiento:	Eléctrico
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Bomba desagüe:	No
Break tank:	No
Descalcificador:	No
Doble pared:	No
Dosificador detergente:	No
Gama:	Concept
Mercado:	Resto
Tamaño cesto:	500x500
Voltaje:	220-240V
Fases:	1N
Generación:	GRAND
Otras configuraciones:	Sin valorar
Prestaciones extra:	No

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	605
Ancho neto (Fondo) (mm):	600
Alto neto (mm):	830
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	735
Ancho bruto (Fondo) (mm):	650
Alto bruto (mm):	1020
Peso bruto / embalado (kg):	60,7
Peso neto (kg):	51,700

