



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavasos - 400x400 cestas

**MODELO GE-400**

MODELO : \_\_\_\_\_

NOMBRE : \_\_\_\_\_

NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavasos - 400x400 cestas

**Modelo: GE-400**

Referencia	19042299
Cestas / hora	30
Altura útil (mm)	270
Dimensiones (mm)	470 x 530 x 725
Dosificador detergente	No
Bomba de desagüe	No
Potencia (kW)	3,05
Tensión (V)	230V 1N 50Hz

### Características generales

Los lavavajillas de la LÍNEA EASY ofrecen el equilibrio perfecto entre simplicidad de uso y un rendimiento eficiente de lavado y enjuague, ideales para quienes buscan una solución accesible y funcional.

Cuentan con un diseño ergonómico y resistente en acero inoxidable, facilitando su uso y mantenimiento gracias a su panel frontal y base desmontables. Su configuración de voltaje y potencia se adapta a diferentes necesidades.

Ofrecen distintos programas de lavado según el modelo, con control electromecánico para un uso sencillo. Además, incluyen termostatos de seguridad y una válvula antirretorno para garantizar un funcionamiento fiable y duradero.


- Panel de control electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Capacidad del tanque: 15 l./Potencia de calefacción: 2.0 kW.
- Capacidad del calderín: 4 l./Potencia de calefacción: 2.8 kW.
- Potencia de la bomba de lavado: 0.3 kW.
- Consumo de enjuague: 2.2 l/enjuague.
- Brazos de lavado y enjuague superior e inferior.
- Ciclo independiente para enjuague en frío.
- Dispensador de abrillantador integrado.
- Válvula anti-retorno instalada.
- Termostato de seguridad en el tanque de lavado y el calderín.
- Ajuste de temperatura: lavado 60 °C y enjuague 85 °C.
- Voltaje de suministro: 230 V 1N 50 Hz.
- Accesorios suministrados: 2 cestas de 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cesta para cubiertos CU-GW.

asber

Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavasos - 400x400 cestas  
**GE-400**



Panel de control



Dimensiones Embalaje  
Largo bruto (Vista frontal): 700 MM  
Ancho bruto (Fondo): 550 MM  
Alto bruto 870 MM  
Peso bruto / embalado: 42 KG

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	3,100
Cableado 230V Trifásico:	3X1,5MM2
Voltaje:	220-240V
Amperaje (A):	13,3 A
Fases:	1N
Potencia motor (KW):	0,260
Potencia calentamiento (KW):	2,800
IPX:	IPX3
Nivel de ruido (dB):	65

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión de red (bar):	2,000-4
Presión:	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Temperatura máxima:	H2O: Max, 60°C
Nivel de ruido (dB):	65

#### DISHWASHING (ESTANDARIZACIÓN)

Tipo de calentamiento:	Eléctrico
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Bomba desagüe:	No
Break tank:	No
Descalcificador:	No
Doble pared:	No
Dosificador detergente:	No
Gama:	Easy
Mercado:	Resto
Tamaño cesto:	400x400
Voltaje:	220-240V
Fases:	1N
Generación:	GRAND
Otras configuraciones:	Sin valorar
Prestaciones extra:	No

#### MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	530
Ancho neto (Fondo) (mm):	470
Alto neto (mm):	725
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	700
Ancho bruto (Fondo) (mm):	550
Alto bruto (mm):	870
Peso bruto / embalado (kg):	42
Peso neto (kg):	39

