

Calentador para buffet I1WL400



- Material superficie placa calentadora
- Tip de la fuente de calor
- Potencia de cada fuente de calor
- Rango de temperatura
- Fuentes de calor conmutables por separado
- Protector

Vidrio-cerámica
Bombilla/s de infrarrojos
0,25 kW
30 °C a 85 °C
Sí
Sí



- ▶ 2 lámparas de infrarrojos, regulables por separado
- ▶ 2 placas de calentamiento de vitrocerámica, regulables por separado

	Cantidad zonas de calor	Cantidad de fuentes de calor	Altura libre	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	GTIN
I1WL400	1	1	230 mm	0,4 kW 230 V 50-60 Hz	an. 380 mm prof. 555 mm al. 560 mm	7,5 kg	114263	4015613655376
I2WL800	2	2	300 mm	0,8 kW 230 V 50-60 Hz	an. 740 mm prof. 565 mm al. 570 mm	14 kg	114272	4015613692272

Calentador para buffet TR I2WL950



- Cantidad zonas de calor
- Tip de la fuente de calor
- Rango de temperatura
- Fuentes de calor conmutables por separado
- Protector
- Altura libre

1
Bombilla/s de infrarrojos
30 °C a 90 °C
Sí
Sí
490 mm



	Cantidad de fuentes de calor	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	GTIN
TR I2WL950	2	0,95 kW 230 V 50 Hz	an. 850 x prof. 650 x al. 800 mm	19 kg	A114245	4015613389684
TR I3WL1350	3	1,35 kW 230 V 50 Hz	an. 1.270 x prof. 650 x al. 800 mm	28 kg	A114250	4015613389691

Accesorio

Bombilla de infrarrojos IWL250D-W

- Diseño: Infrarrojos, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Color del vidrio: Transparente
- Rosca: E27
- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 125 x prof. 125 x al. 173 mm
- Peso: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

PVP* 18,- €

Bombilla de infrarrojos IWL250D

- Diseño: Infrarrojos, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Rosca: E27
- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 125 x prof. 125 x al. 180 mm
- Peso: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271

PVP* 18,- €