

Armario Dry Age



Disfrutar de la carne al más alto nivel: el armario Dry Age ofrece condiciones óptimas para el curado de carne.



• Material



• Material interior

• Tipo de vidrio

- Vidrio de seguridad
- Refrigeración
- GWP
- Regulación de la temperatura

- Rango de temperatura
- Temperatura ambiente
- Humedad del aire
- Lámpara UV
- Iluminación interior
- Bloqueable
- Tope de la puerta
- Bandejas de altura ajustable
- Características

Vidrio

Chapa de acero

Acero inoxidable

Cristal triple

Tintado

Vidrio con filtro de luz ultravioleta

Sí

Convección

3

Electrónico

En pasos de 1 °C

2 °C a 14 °C

18 °C a 38 °C

del 50 % al 85 %

Sí

LED

Sí

Derecha

Sí

Luz ultravioleta antibacteriana

Neutralización de olores mediante filtro de carbón activo



700840



700841

- Condiciones climáticas óptimas para el proceso de maduración de la carne
- Humedad ajustable en incrementos del 1 %
- Temperatura ajustable en incrementos de 1 °C



- Adecuado para la maduración en vertical o en horizontal de carne de cerdo, vacuno y venado de alta calidad



Armario Dry Age 63

- Capacidad 63 litro(s)
- Cantidad filtros 1
- Depósito de agua 300 ml
- Medidas de las varillas an. 295 x prof. 305 x al. 30 mm
- Capacidad de carga por estructura de 20 kg suspensión
- Cantidad bandejas 4
- Capacidad de carga máx. de los estantes 15 kg
- Patas de altura ajustable Sí
- Incluye 1 filtro de carbón activo
1 bandeja de goteo
1 mango con material de montaje
1 estructura de suspensión + 3 ganchos para carne
2 llaves
4 rejillas de acero inoxidable
1 filtro de humedad + 1 filtro de repuesto + soporte + bandeja de goteo
- Potencia nominal 0,14 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas an. 395 x prof. 605 x al. 880 mm
- Peso 40,6 kg
- GTIN 4015613769363



700840

Armario Dry Age 380

- Capacidad 380 litro(s)
- Cantidad filtros 2
- Depósito de agua 2 x 300 ml
- Medidas de las varillas Ø 25 mm, longitud 495 mm
- Capacidad de carga por estructura de 80 kg suspensión
- Cantidad bandejas 7
- Capacidad de carga máx. de los estantes 20 kg
- Patas de altura ajustable No
- Incluye 2 filtros de carbón activo
1 bandeja de goteo
7 rejillas de acero inoxidable
1 mango con material de montaje
2 estructuras de suspensión + 6 ganchos para carne
2 llaves
2 filtros de humedad + 2 filtros de repuesto + soporte + bandeja de goteo
- Potencia nominal 0,41 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas an. 595 x prof. 750 x al. 1.865 mm
- Peso 104 kg
- GTIN 4015613769370



700841