



- ▶ Capacidad: 13,2litros
- ▶ Rendimiento máx.: 100 tazas
- ▶ Tiempo de preparación: 70minutos para 13,2litros



- ▶ Altura libre bajo la válvula de salida:
  - ✓ 125 mm
  - ✓ 145 mm sin bandeja de goteo



- ▶ Filtro de acero inoxidable



- ▶ Señal de descalcificación
- ▶ Función de conservación del calor



- ▶ Sistema de calentamiento de acero inoxidable
- ▶ 2 sistemas de calentamiento independientes para la función de infusión y la función de conservación del calor



Para tazas o jarras: esta máquina de café de filtro redondo impresiona por sus numerosas características y funciones, como su gran capacidad de más de 13 litros, señal de descalcificación, bandeja de goteo extraíble y una altura libre bajo la válvula de salida que permite colocar también jarras. Su elegante diseño embellece cualquier área de dispensación de café.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad: 13,2 litro(s)</li> <li>• Función de conservación del calor: Sí</li> <li>• Color: Plateado</li> <li>• Señal de descalcificación: Sí</li> <li>• Indicador de nivel: Sí</li> <li>• Material filtro: Acero inoxidable</li> <li>• Material del sistema de calentamiento: Acero inoxidable</li> <li>• Potencia nominal: 1,45 kW   230 V   50 Hz</li> <li>• Interruptor de encendido/apagado: Sí</li> <li>• Diseño: Filtro redondo</li> <li>• Material: Acero inoxidable</li> <li>• Indicación importante: -</li> <li>• Tiempo de infusión: 70 minutos para 13,2 litros</li> <li>• Cantidad mínima de infusión: 5,28 litros (40 tazas)</li> <li>• Rendimiento máx.: 100 tazas</li> <li>• Luz indicadora: Recarga de agua / descalcificación</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Características: La cafetera también se puede utilizar sin papel de filtro<br/>Sensor de nivel de llenado<br/>Bandeja de goteo extraíble<br/>Asas plegables</li> <li>• Incluye: 1 raspador para limpieza<br/>1 cepillo de limpieza</li> <li>• Rendimiento elemento calentador: 1,45 kW</li> <li>• Medidas: an. 370 x prof. 360 x al. 533 mm</li> <li>• Peso: 6,4 kg</li> </ul> |
|---|---|
- Características:  
 Altura libre bajo la válvula de salida: 125 mm (145 mm sin bandeja de goteo)  
 Pared doble  
 2 sistemas de calentamiento independientes para la función de infusión y la función de conservación del calor

## Cafetera Silver 1300

Productos complementarios

### Filtros de papel 245mm, 1000 u.



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (1.000 filtros redondos)
- Indicación importante: -
- Diámetro: 245 mm
- Diseñado para: Cafetera percolador "Regina Plus 90T"  
Cafetera Bartscher PRO II 100  
Cafetera Silver 1300  
Cafetera percolador Regina Plus 90
- Medidas: an. 245 x prof. 245 x al. 1 mm
- Peso: 2,1 kg

Código: A190011  
GTIN 4015613400129

### Filtros de papel 245mm, 250 u.



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (250 filtros redondos)
- Indicación importante: -
- Diámetro: 245 mm
- Diseñado para: Cafetera percolador "Regina Plus 90T"  
Cafetera Bartscher PRO II 100  
Cafetera Silver 1300  
Cafetera percolador Regina Plus 90
- Medidas: an. 245 x prof. 245 x al. 1 mm
- Peso: 0,55 kg

Código: A190011250  
GTIN 4015613561004

### Descalcificador B15-30



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (30 bolsas de 15 g)
- Diseñado para: Máquinas de café
- Capacidad: 30 x 15 g
- Valor ph: 1,8 - 2,4
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Características: Ideal para máquinas de café y aparatos de cocina  
Eliminación rápida y eficaz de residuos de cal e impurezas  
A base de ácido cítrico y ácido láctico suaves

Código: 190065  
GTIN 4015613541716

### Espumador de leche inducción MSI400



- Potencia nominal: 0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Rango de temperatura: 0 °C a 70 °C
- Desconexion automatica: Sí
- Interruptor de encendido: Sí
- Recipiente removido: Extraíble  
Acero inoxidable con tapa de plástico
- Diseño: Inducción
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Características: 4 patas antideslizantes de silicona

Código: 190129  
GTIN 4015613613413

## Cafetera Silver 1300

Productos complementarios

## Espumador de leche MS600



- Potencia nominal: 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Rango de temperatura: 0 °C a 70 °C
- Control: Electrónico  
Botón
- Capacidad: 0,6 litro(s)
- Luz indicadora: En funcionamiento
- Color: Plateado  
Negro
- Desconexion automática: Sí
- Funciones: Espumación/calentar 70 °C
- Interruptor de encendido: Sí

Código: 190211  
GTIN 4015613758077