



▶ 3400vatios

✓ 3zonas de cocción para uso individual



- 2zonas de cocción a la izquierda: total de 2kW
  - ✓ Zona de cocción trasera: máx. 1kW
  - ✓ La zona de cocción delantera se puede utilizar de manera independiente: 2kW
- Cuando se usan ambas zonas de cocción, la energía se distribuye de acuerdo con el ajuste.
- > 1zona de cocción a la derecha
  - ✓ 1,4kW máx.



Placa de inducción con 3 zonas de cocción para uso individual. Dependiendo de cómo se deseen preparar los alimentos, se pueden distribuir los 3400W entre 2 o 3zonas de cocción.

<ul> <li>Rango de temperatura:</li> <li>Ajuste de tiempo:</li> <li>Disposición superficies de cocción:</li> </ul>	60 °C a 240 °C 1 a 180 minutos 2 izquierda, 1 derecha
<ul> <li>Intervalos ajuste de tiempo:</li> </ul>	1 minuto(s)
<ul> <li>Rendimiento máx. su- perficie de cocción de- recha:</li> </ul>	1400 W
<ul> <li>Rendimiento total máx. superficies de cocción izquierda:</li> </ul>	2000 W
<ul> <li>Rendimiento máx. su- perficie de cocción tra- sera, izquierda:</li> </ul>	1000 W
<ul> <li>Rendimiento máx. su- perficie de cocción de- lantera, izquierda:</li> </ul>	2000 W
<ul> <li>Diámetro zona de coc- ción derecha:</li> </ul>	207 mm
<ul> <li>Diámetro zona de coc- ción delantera, izquier- da:</li> </ul>	207 mm
<ul> <li>Diámetro zona de coc- ción trasera, izquierda:</li> </ul>	106 mm
<ul> <li>Cantidad niveles de temperatura:</li> </ul>	10
<ul> <li>Intervalos ajuste de temperatura:</li> </ul>	20 °C
<ul><li>Potencia nominal:</li><li>Conexión del aparato:</li><li>Control:</li></ul>	3,4 kW   230 V   50/60 Hz Listo para conectar Táctil

<ul> <li>Número de superficies de cocción:</li> </ul>	3
<ul> <li>Tipo de superficies de cocción:</li> </ul>	Inducción
• Luz indicadora:	Rendimiento Temperatura Tiempo
<ul> <li>Medidas campo de cristal:</li> </ul>	an. 510 x prof. 485 mm
<ul> <li>Protección contra so- brecalentamientos:</li> </ul>	Sí
<ul> <li>Indicador digitial:</li> </ul>	Sí
<ul> <li>Interruptor de encendi- do/apagado:</li> </ul>	Sí
• Color:	Negro Plateado
<ul> <li>Acoplable:</li> </ul>	No
<ul> <li>Detección de recipien- te:</li> </ul>	Sí
<ul> <li>Clave de bloqueo (se- guro para niños):</li> </ul>	Sí
<ul> <li>Material superficie de cocción:</li> </ul>	Vidrio
• Regulación de:	Rendimiento Temperatura
	Tiempo
<ul><li>Material:</li></ul>	Plástico (ABS)
<ul> <li>Indicación importante:</li> </ul>	-
Niveles de potencia:	10 derecha, 10 delante izquier- da, 5 atrás izquierda
<ul> <li>Temporizador:</li> </ul>	Sí
Características:	Capacidad de carga máx.: 15 kg



# Placa inducción IK 3342

**Productos complementarios** 

#### Sartén 240A



Material asa(s):

Características mango:

• Mango desmontable:

• Modelo superficie de asado:

Apta para inducción:

• Diámetro interior:

• Diámetro superficie:

· Altura sartén:

• Material:

· Indicación importante:

Acero inoxidable

Aislado contra el calor

Recubrimiento antiadherente (Quan Tanium)

240 mm

175 mm

55 mm

Aluminio

Acero inoxidable

#### Sartén 280A



· Material asa(s):

Características mango:

• Mango desmontable:

• Modelo superficie de asado:

Apta para inducción:

• Diámetro interior:

• Diámetro superficie:

• Altura sartén:

Material:

Acero inoxidable

Aislado contra el calor

Recubrimiento antiadherente (Quan Tanium)

280 mm

205 mm

55 mm Aluminio

Acero inoxidable

• Indicación importante:

Código: A150328

#### Juego de cocina T4P1







• Características mango:

• Apta para inducción:

Material asa(s):

• Con bordes antiderrame:

Material:

• Indicación importante:

• Juego compuesto por:

Asa(s) fría(s)

Acero inoxidable al cromo níquel

Acero inoxidable al cromo níquel

4 ollas con tapa y 1 sartén

Olla 1: capacidad 2 litros, Ø fondo 16 cm, altu-

Olla 2: capacidad 2,7 litros, Ø fondo 18 cm, al-

tura 11 cm

Código: A130442

#### Juego de cocina T4







· Juego compuesto por:

4 ollas con tapa

Olla 1: capacidad 8 litros, Ø fondo 24 cm, altu-

Olla 2: capacidad 9 litros, Ø fondo 26 cm, altu-

ra 20,5 cm

Olla 3: capacidad 13 litros, Ø fondo 28 cm, altura 22,5 cm

Olla 4: capacidad 15 litros, Ø fondo 30 cm, altura 25 cm

Sí

· Características mango: Asa(s) fría(s)

· Apta para inducción:

Código: A130441



# Placa inducción IK 3342

**Productos complementarios** 

### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



• Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área

Limpieza de grill y hornos de vapor combina-

dos (sin sistema de limpieza)

 Capacidad: 2 x 1 litros • Diseño: Líquido

Altamente concentrado

· Valor ph: 13,5 Conforme con HACCP: Sí Sí • Exento de cloro: • Exento de fosfatos: Sí

### Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



• Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)

• Capacidad: 2 x 1 litros • Valor ph: 14 • Conforme con HACCP: Sí • Exento de cloro: Sí

• Exento de fosfatos: Sí • Incluye: 1 cabezal rociador

1 lanza rociadora

• Indicación importante: Atención: no apto para superficies sensibles a

álcalis, como aluminio

Disponible solo en Alemania y Austria

Código: 173080 GTIN 4015613731933