

Placa inducción IK 70dpZ-EB



Descripción

No es posible mayor flexibilidad: esta placa de inducción con panel de control extraíble es adecuada tanto como dispositivo de sobremesa como para montaje empotrado en bufés. La potencia de 7000 vatios se puede distribuir entre las dos zonas de cocción según sea necesario: para cocinar rápidamente o dorar a fuego fuerte, la zona de cocción izquierda tiene hasta 5000 vatios.

Características

- Potencia máx. de la zona de cocción izquierda con función de potencia adicional: 5000 W
- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Disposición superficies de cocción: Uno al lado del otro
- Rendimiento máx. superficie de cocción izquierda: 3500 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción derecha: 3500 W
- Diámetro zona de cocción izquierda: 235 mm
- Diámetro zona de cocción derecha: 235 mm
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Intervalos ajuste de temperatura: 20 °C
- Potencia nominal: 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Control: Muletilla
- Número de superficies de cocción: 2
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Luz indicadora: Rendimiento

▶ Continúa en la siguiente página



▶ Potencia total: 7000 W



- ▶ 2 zonas de cocción situadas una junto a la otra y que pueden encenderse por separado
- ✓ Potencia por zona de cocción: 3500 W



- ▶ Función de potencia adicional de la zona de cocción izquierda a 5000 W
- ✓ Potencia de la zona de cocción derecha: 2000 W



- ▶ Se puede usar como aparato de sobremesa o empotrado.
- ✓ Ideal para un montaje personalizado, según los requisitos

Placa inducción IK 70dpZ-EB

| | |
|---|--|
| • Luz indicadora: | Temperatura |
| • Medidas campo de cristal: | Detección de recipiente |
| • Protección contra sobrecalentamientos: | an. 645 x prof. 315 mm |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Interruptor de encendido/apagado: | No |
| • Clave de bloqueo (seguro para niños): | No |
| • Detección de recipiente: | Sí |
| • Sonda de temperatura interna: | No |
| • Color: | Plateado |
| • Material superficie de cocción: | Negro |
| • Regulación de: | Vidrio |
| • Material: | Rendimiento |
| • Indicación importante: | Temperatura |
| • Niveles de potencia: | Acero inoxidable |
| • Temporizador: | - |
| • Características: | 11 / 10 |
| • Potencia máx. con función de potencia adicional, zona de cocción derecha: | No |
| • Acoplable: | Panel de control por separado, longitud de cable: 0,85 m |
| • Medidas: | 2000 W |
| • Peso: | Sí |
| | an. 715 x prof. 485 x al. 140 mm |
| | 14,8 kg |



Placa inducción IK 70dpZ-EB

Productos complementarios

Juego de cocina T4

CNS
18/10



- Juego compuesto por: 4 ollas con tapa
Olla 1: capacidad 8 litros, Ø fondo 24 cm, altura 20 cm
Olla 2: capacidad 9 litros, Ø fondo 26 cm, altura 20,5 cm
Olla 3: capacidad 13 litros, Ø fondo 28 cm, altura 22,5 cm

Código: A130441
GTIN 4015613403977

Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -
- Juego compuesto por: 4 ollas con tapa y 1 sartén

Código: A130442
GTIN 4015613417158

Sartén 240A



- Material asa(s): Acero inoxidable
- Características mango: Aislado contra el calor
- Mango desmontable: No
- Modelo superficie de asado: Recubrimiento antiadherente (Quan Tanium)
- Apta para inducción: Sí
- Diámetro interior: 240 mm
- Diámetro superficie: 175 mm

Código: A150324
GTIN 4015613677958