

## Salamandra 400-1Z-P



### Descripción

Gratinar, dorar y mantener caliente directamente en el paso de la cocina al frente para un flujo de trabajo fluido. Colocada sobre una encimera, los dos lados largos y abiertos de la salamandra ofrecen un cómodo manejo bidireccional dentro de la cocina o hacia el área de servicio.

### Características

• Fuente de calor:	Elemento calentador radiante
• Material:	Acero inoxidable al cromo níquel
• Cantidad elemento calefactor:	1
• Indicación importante:	-
• Cantidad zonas de calor:	1
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	No
• Elemento calefactor de altura regulable:	No
• Altura libre:	160 mm
• Regulación de potencia:	Continua
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 430 x prof. 300 mm
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	Sí
• Función de conservación del calor:	No
• Función de conexión automática:	No
• Ajuste manual del temporizador:	No
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Regulación de energía:	Simmerstat
• Indicador digital:	No

▶ Continúa en la siguiente página



▶ Salamandra con 1 zona de calentamiento



▶ Parrilla regulable en altura  
✓ En 7 niveles  
✓ An. 430 x prof. 300 mm



▶ Parrilla fácilmente accesible  
✓ desde 3 lados



▶ Sujeción segura de la parrilla y del recipiente colector de grasa

## Salamandra 400-1Z-P

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| • Conexión del aparato:        | Listo para conectar              |
| • Control:                     | Muletilla                        |
| • Luz indicadora:              | En funcionamiento                |
| • Características:             | -                                |
| • Incluye:                     | -                                |
| • Potencia nominal:            | 2,8 kW   230 V   50/60 Hz        |
| • Aprox. disponible en semana: | 17 / 2023                        |
| • Medidas:                     | an. 620 x prof. 500 x al. 362 mm |
| • Peso:                        | 14,2 kg                          |

