



Prepare 2 o 4 rebanadas de pan tostado al punto que prefiera. El temporizador continuo permite ajustar el grado de tueste. Una agradable señal acústica le avisa de que el proceso de tueste ha finalizado.

• Temporizador: Sí

Ajuste de tiempo: 1 a 5 minutos
Funciones: Tostado
Cantidad ranura: 4
Diseñado para: Pan tostado

Pan tostado Pan tostado

• Cantidad niveles de to-

stado:

• Control: Muletilla

Interruptor vasculante

Palanca

Diseño: Tostadora de ranuras
 Incluye: Potencia nominal: 1,8 kW | 230 V | 50 Hz
 Material: Acero inoxidable

Indicación importante:

• Manejo: 1 palanca para 4 ranuras (expul-

sión manual)

Selector para la puesta en marcha de las ranuras de tostado en

grupos de dos
• Tamaño de la ranura: 145 x 20 mm
• Luz indicadora: Precalentamiento

Luz indicadora: PrecCajones recogedores 1

de migas: Extraíble

• Características: Señal acústica al final del tiempo

programado

• Botón de cancelación: No

• Medidas: an. 300 x prof. 250 x al. 220 mm

• Peso: 4,2 kg





► Señal acústica tras el tiempo programado





