

Horno convecci. vap Silversteam-K 6110D



Gracias a la ranura longitudinal, Silversteam-K es particularmente compacto y, por lo tanto, puede instalarse en las cocinas más pequeñas. Con manejo digital intuitivo, función Rack Control y buena circulación de aire, los alimentos se pueden cocinar al vapor, cocer u hornear en recipientes 1/1 GN.



- Material del interior
- Dimensiones de ranuras de inserción
- Tipo de ranuras de inserción
- Funciones



Acero inoxidable 18/10
1/1 GN
Longitudinal
Convección



Vapor
Vapor y convección
Cocción a baja temperatura
Cocción Delta T
Motor reversible (ruedas ventiladoras)
Generación de vapor por inyección directa
Enfriamiento en la fase de cocción

Sí
300 preinstalados
300 programables

9
50 °C a 300 °C

3 niveles
debajo de la cámara de horneado

Rack Control

Cantidad de programas de cocción

Cantidad de fases de cocción

Rango de temperatura

Velocidad del ventilador

Conexión para sonda de temperatura interna

Conexión USB

Características

Incluye

Disponible a petición

Conexión del aparato

Frontal

Cámara de cocción redondeada

Rieles de apoyo desmontables

Puerta doble cristal

Iluminación LED en la puerta

1 rejilla 1/1 GN

1 bandeja de horno 1/1 GN

horno de vapor combinado con bisagras a la izquierda

3 NAC



► Control electrónico con 600 programas, cada uno con 9 fases de cocción



► Rack Control
► Para una selección de programa por balda



► Acristalamiento doble de puerta, puerta interior fácil de abrir para la limpieza



117265

	Cantidad de ranuras de inserción	Sistema de limpieza	Cantidad de ventiladores	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	PVP*	GTIN
Silversteam-K 6110D	6	No	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	an. 525 mm prof. 880 mm al. 800 mm	73,6 kg	117262	6.598,- €	4015613809694
Silversteam-K 6110DRS	6	Sí	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	an. 520 mm prof. 880 mm al. 875 mm	73,2 kg	117263	7.315,- €	4015613809700
Silversteam-K 10110D	10	No	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	an. 555 mm prof. 880 mm al. 1.000 mm	90,2 kg	117264	8.405,- €	4015613809717
Silversteam-K 10110DRS	10	Sí	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	an. 520 mm prof. 880 mm al. 1.012 mm	92,1 kg	117265	9.025,- €	4015613804972

