

## Horno convección vapor Silversteam2 P-10110DRS

CNS  
18/10°C  
300

Más eficiencia y ahorro de tiempo con el horno de vapor combinado Silversteam2 P gracias a la potencia adicional. El llenado completo de las cámaras de cocción no supone ningún problema gracias al alto rendimiento y a la función Rack Control. Tiempos de cocción reducidos, tiempos de calentamiento más cortos, un manejo sencillo y un sistema de limpieza que hablan por sí mismos.

- Material del interior
- Funciones

Acero inoxidable 18/10  
Sistema automático de limpieza de 3 niveles con programa de secado

Generación de vapor por inyección directa

Vapor

Cocción Delta T

Vapor y convección

Cocción a baja temperatura

Motor reversible (ruedas ventiladoras)

Convección

Enfriamiento en la fase de cocción

Vaporización manual

Sí

Sí

300 preinstalados

300 programables

9

50 °C a 300 °C

3 niveles

Frontal, abajo

Frontal, abajo

3/4"

Cámara de cocción redondeada

Rieles de apoyo desmontables

Puerta doble cristal

Iluminación LED en la puerta

Tiempos de calentamiento y recalentamiento más cortos

Más adecuado para espacios de cocción muy llenos

1 rejilla GN

1 bandeja de horno GN

- Rack Control
- Con sistema de limpieza
- Cantidad de programas de cocción
- Cantidad de fases de cocción
- Rango de temperatura
- Velocidad del ventilador
- Conexión para sonda de temperatura interna
- Conexión USB
- Toma de agua
- Características

• Incluye



► Horno de vapor combinado Silversteam2 P  
► Con alta potencia



► Tiempos de calentamiento y recalentamiento más cortos  
► Más adecuado para espacios de cocción muy llenos

Dimensiones de ranuras de inserción	Cantidad de ventiladores	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	GTIN	QR	
Silversteam2 P-5230DRS	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	an. 640 mm prof. 775 mm al. 680 mm	61,2 kg	<b>117182</b>	4015613864990	
Silversteam2 P-5110DRS	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	an. 905 mm prof. 840 mm al. 680 mm	90 kg	<b>117184</b>	4015613865003	
Silversteam2 P-7110DRS	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	an. 905 mm prof. 840 mm al. 860 mm	109 kg	<b>117185</b>	4015613865010	
Silversteam2 P-10110DRS	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	an. 905 mm prof. 840 mm al. 1.055 mm	123 kg	<b>117186</b>	4015613865027	