

Horno convección vapor Silversteam2 P-7110D



CNS

18/10

°C

300

Más eficiencia y ahorro de tiempo con el horno de vapor combinado Silversteam2 P gracias a la potencia adicional. El llenado completo de las cámaras de cocción no supone ningún problema gracias al alto rendimiento y a la función Rack Control. Tiempos de cocción reducidos, tiempos de calentamiento más cortos y un manejo sencillo que hablan por sí mismos.

- Material del interior
- Funciones

Acero inoxidable 18/10

Generación de vapor por inyección directa

Vapor

Cocción Delta T

Vapor y convección

Cocción a baja temperatura

Motor reversible (ruedas ventiladoras)

Convección

Enfriamiento en la fase de cocción

Vaporización manual

Sí

300 preinstalados

300 programables

9

50 °C a 300 °C

3 niveles

Frontal, abajo

Frontal, abajo

3/4"

Cámara de cocción redondeada

Rieles de apoyo desmontables

Puerta doble cristal

Iluminación LED en la puerta

Tiempos de calentamiento y recalentamiento más cortos

Más adecuado para espacios de cocción muy llenos

1 rejilla GN

1 bandeja de horno GN

- Rack Control

- Cantidad de programas de cocción

• Cantidad de fases de cocción

• Rango de temperatura

• Velocidad del ventilador

• Conexión para sonda de temperatura interna

• Conexión USB

• Toma de agua

• Características

- Incluye



► Control electrónico con 600 programas (300 preinstalados, 300 programables)



► Rack Control
► Para una selección de programa por balda



Silversteam2 P
► Tiempos de calentamiento y recalentamiento más cortos
► Más adecuado para espacios de cocción muy llenos

	Dimensiones de ranuras de inserción	Cantidad de ventiladores	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	GTIN	
Silversteam2 P-5230D	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	an. 640 mm prof. 775 mm al. 680 mm	60 kg	117790	4015613864952	
Silversteam2 P-5110D	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	an. 905 mm prof. 840 mm al. 680 mm	89 kg	117791	4015613864969	
Silversteam2 P-7110D	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	an. 905 mm prof. 840 mm al. 860 mm	108 kg	117792	4015613864976	
Silversteam2 P-10110D	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	an. 905 mm prof. 840 mm al. 1.055 mm	122 kg	117793	4015613864983	