



Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1GR



• Material planchas

Hierro fundido
Esmaltado



• Cantidad zonas de parrilla

1

• Medidas placa de parrilla arriba

an. 340 x prof. 220 mm

• Medidas placa de parrilla abajo

an. 360 x prof. 285 mm



• Control

Muletilla MDI

• Rango de temperatura

50 °C a 300 °C

• Depósito colector de grasa

Sí

• Indicador digital

Sí

• Temporizador

Sí

• Programación

-

• Características

Señal acústica al final del tiempo de asado (0-9:30 minutos)

Función memoria

1 cepillo de limpieza

• Incluye

• Potencia nominal

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Medidas

an. 410 x prof. 400 x al. 200 mm



Diseño superficie de parrilla

Peso

Código:

GTIN

	Diseño superficie de parrilla	Peso	Código:	GTIN
"Panini-MDI" 1R	Ranurada	18,3 kg	A150974	4015613737881
"Panini-MDI" 1G	Lisa	18,1 kg	A150979	4015613737904
"Panini-MDI" 1GR	Arriba ranurada, abajo lisa	18,3 kg	A150976	4015613737911

Parrilla contacto "Panini" 1RDIG

A150684

GTIN 4015613624679



Incomparablemente práctica: 6 programas configurables permiten un ajuste preciso del tiempo de asado. Una señal acústica avisa del final del tiempo de asado.



• Material planchas

Hierro fundido
Esmaltado



• Cantidad zonas de parrilla

1

• Diseño superficie de parrilla

Ranurada

• Medidas placa de parrilla arriba

an. 340 x prof. 220 mm

• Medidas placa de parrilla abajo

an. 360 x prof. 230 mm

• Regulación de la temperatura

Termoestático

• Rango de temperatura

50 °C a 300 °C

• Depósito colector de grasa

Sí

• Indicador digital

Sí

• Temporizador

Sí

• Programación

Tiempo (6 programas configurables)

• Características

Señal acústica al final del tiempo programado

• Potencia nominal

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Medidas

an. 410 x prof. 400 x al. 200 mm

• Peso

18 kg