

Placa inducción IK 35SK 3,5kW

105837

GTIN 4015613520643



- Material superficie de cocción SCHOTT CERAN®
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción 3500 W
- Diámetro zona(s) de cocción 228 mm
- Rango de temperatura 60 °C a 240 °C
- Intervalos ajuste de temperatura 20 °C
- Protección contra sobrecalentamientos Sí
- Potencia nominal 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas an. 340 x prof. 445 x al. 115 mm
- Peso 7,2 kg

Placa inducción IK 35-EB

105829

GTIN 4015613682853



- Material superficie de cocción Vidrio
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción 3500 W
- Diámetro zona(s) de cocción 240 mm
- Niveles de potencia 10
- Rango de temperatura 60 °C a 240 °C
- Intervalos ajuste de temperatura 20 °C
- Protección contra sobrecalentamientos Sí
- Acoplable Sí
- Características Panel de control por separado, longitud de cable: 0,8 m
- Potencia nominal 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Medidas an. 370 x prof. 390 x al. 118 mm
- Peso 6,5 kg

Placa inducción IK 35dpS

105854

GTIN 4015613725024



- Material superficie de cocción SCHOTT CERAN®
- Rendimiento máx. superficie de cocción izquierda 2000 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción derecha 1500 W
- Diámetro zona de cocción izquierda 210 mm
- Diámetro zona de cocción derecha 210 mm
- Niveles de potencia 10
- Rango de temperatura 60 °C a 240 °C
- Intervalos ajuste de temperatura 20 °C
- Protección contra sobrecalentamientos Sí
- Potencia nominal 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas an. 605 x prof. 360 x al. 60 mm
- Peso 5,34 kg

Placa inducción IK 3342

105858

GTIN 4015613725031



Placa de inducción con 3 zonas de cocción para uso individual. Dependiendo de cómo se deseen preparar los alimentos, se pueden distribuir los 3400W entre 2 o 3 zonas de cocción.

- Material superficie de cocción Vidrio
- Rendimiento máx. superficie de cocción delantera, izquierda 2000 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción trasera, izquierda 1000 W
- Rendimiento total máx. superficies de cocción izquierda 2000 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción derecha 1400 W
- Disposición superficies de cocción 2 izquierda, 1 derecha
- Diámetro zona de cocción delantera, izquierda 207 mm
- Diámetro zona de cocción trasera, izquierda 106 mm
- Diámetro zona de cocción derecha 207 mm
- Niveles de potencia 10 derecha, 10 delante izquierda, 5 atrás izquierda
- Rango de temperatura 60 °C a 240 °C
- Intervalos ajuste de temperatura 20 °C
- Protección contra sobrecalentamientos Sí
- Ajuste de tiempo 1 a 180 minutos
- Intervalos ajuste de tiempo 1 minuto(s)
- Potencia nominal 3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Medidas an. 510 x prof. 485 x al. 65 mm
- Peso 6,11 kg

