

## Placa inducción ITH 30-265



- Material superficie de cocción Vidrio
- Número de superficies de cocción 1
- Niveles de potencia 20
- Protección contra sobrecalentamientos Sí
- Medidas an. 400 x prof. 455 x al. 160 mm

	Rendimiento máx. zona(s) de cocción	Diámetro zona(s) de cocción	Potencia nominal	Conexión del aparato	Peso	Código:	GTIN
ITH 30-265	3000 W	265 mm	3 kW   230 V   50/60 Hz	Listo para conectar	9,1 kg	<b>105993</b>	4015613712673
ITH 35-265	3500 W	265 mm	3,5 kW   230 V   50/60 Hz	Listo para conectar	8,9 kg	<b>105994</b>	4015613712680
ITH 50-230	5000 W	230 mm	5 kW   400 V   50/60 Hz	3 NAC	12,3 kg	<b>105995</b>	4015613712697

## Placa de inducción IK 70DP

**105737**

GTIN 4015613752143



A fuego lento o fuerte: esta potente placa de inducción de 7000 W le permite cocinar cualquier plato a la perfección. Gracias a la función de potencia adicional, la zona de cocción delantera puede regularse hasta 5000 W.

- Material superficie de cocción Vidrio
- Rendimiento máx. con rendimiento adicional superficie de cocción delantera 5000 W
- Rendimiento máx. con rendimiento adicional superficie de cocción trasera 2000 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción delantera 3500 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción trasera 3500 W
- Diámetro zona de cocción delantera 245 mm
- Diámetro zona de cocción trasera 245 mm
- Niveles de potencia 10 + 1
- Protección contra sobrecalentamientos Sí
- Potencia nominal 7 kW | 400 V | 50 Hz
- Conexión del aparato 3 NAC
- Medidas an. 408 x prof. 700 x al. 145 mm
- Peso 16,2 kg

## Placa inducción IK 70dpZ-EB

**105893**

GTIN 4015613745718



No es posible mayor flexibilidad: esta placa de inducción con panel de control extraíble es adecuada tanto como dispositivo de sobremesa como para montaje empotrado en bufés. La potencia de 7000 vatios se puede distribuir entre las dos zonas de cocción según sea necesario: para cocinar rápidamente o dorar a fuego fuerte, la zona de cocción izquierda tiene hasta 5000 vatios.

- Material superficie de cocción Vidrio
- Potencia máx. de la zona de cocción izquierda con función de potencia adicional 5000 W
- Potencia máx. con función de potencia adicional, zona de cocción derecha 2000 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción izquierda 3500 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción derecha 3500 W
- Diámetro zona de cocción izquierda 235 mm
- Diámetro zona de cocción derecha 235 mm
- Niveles de potencia 11 / 10
- Rango de temperatura 60 °C a 240 °C
- Intervalos ajuste de temperatura 20 °C
- Protección contra sobrecalentamientos Sí
- Características Panel de control por separado, longitud de cable: 0,85 m
- Potencia nominal 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato 3 NAC
- Medidas an. 715 x prof. 485 x al. 140 mm
- Peso 15,2 kg

