

BAÑO MARÍA **maxima 900**

ELÉCTRICO



Mod. E9BM8M

- Construcción en acero inox.
- Sobre y frontal de apoyo en acero inox de 1'5 mm de espesor. Cuba estampada.
- Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa.
- Regulación mediante termostato de 30 a 90°C.
- El baño maria asegura elevadas prestaciones, fiabilidad en el tiempo, consumos energéticos optimizados y rigurosos estandars de seguridad.
- Versión con cuba de 400 mm y 800 mm. enteramente en acero inox, altura 150 mm.
- Ángulos y bordes redondeados para facilitar la limpieza.
- Resistencias de silicona situadas en el exterior de la cuba.
- Vaciado de la cuba con grifo frontal con seguridad, contra eventuales aperturas accidentales.
- Numerosas combinaciones posibles gracias a la posibilidad de utilizar cubetas GN de diferentes medidas (cubetas no incluidas).
- Patas de acero inox con altura regulable en 50 mm.

ACCESORIOS: Cubeta y separadores. Ver pág. 114



CONSTANT



Baño María Eléctrico 400

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	CAPACIDAD
E9BM4M	1,5 Kw	V 230 - 240 ~	1 X GN 1/1 + 1/3



Baño María Eléctrico 800

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	CAPACIDAD
E9BM8M	3 Kw	V 230 - 240 ~	2 X GN 1/1 + 1/3