



BAÑO MARÍA plus 600

ELÉCTRICO

CONSTANT



Mod. E6BM6B



- Construcción en acero inox.
- Sobre y frontal de apoyo en acero inox de 1'5 mm de espesor. Cuba estampada.
- Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa.
- Regulación mediante termostato de 30 a 90°C.
- El baño maria asegura elevadas prestaciones, fiabilidad en el tiempo, consumos energéticos optimizados y rigurosos standards de seguridad.
- Ángulos y bordes redondeados para facilitar la limpieza.
- Resistencias acorazadas de acero inox incoloy.
- Vaciado de la cuba con grifo frontal con seguridad, contra eventuales aperturas accidentales.
- Numerosas combinaciones posibles gracias a la posibilidad de utilizar cubetas GN de diferentes medidas (cubetas no incluidas).



Mod. E6BM6B



Mod. E6BM3B

CONSTANT



Baño María 300

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	CUBETAS
⚠ E6BM3B	0,7 Kw	V 230 - 240 ~	GN 3/4



Baño María 600

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	CUBETAS
⚠ E6BM6B	1,2 Kw	V 230 - 240 ~	GN 1 + 1/2