



FRY-TOP macros 700

MULTIPAN



SUPERFICIE COMPOUND

Plancha superior bicomponente de acero inox AISI 316, ofrece resistencia, perfecta higiene y mínima irradiación. La parte inferior de acero garantiza la máxima difusión del calor.

Mod. G7FM8M-2

Construcción en acero inox.

Sobre y frontal de apoyo en acero inox de 1'5 mm de espesor.

Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa.

Amplia gama de superficies de cocción (lisa en acero rectificado satinado o de compound, acanaladas, ½ acanaladas y ½ lisas),

Superficie de cocción dotada de canaleta recoge-jugos y gran orificio de evacuación.

Patas de acero inox con altura regulable en 50 mm.

FRY TOP A GAS

- Chimena alzada y protecciones laterales anti salpicadura.
- Quemadores en acero inox con llama autoestabilizada.
- Cada modulo de 400 mm. es comandado por un grifo con válvula independiente.
- Encendido piezoeléctrico, regulación de temperatura de 160 a 300 °C. en modelos de compound y hasta 300°C mediante grifo en modelos de acero rectificado.
- Con llama piloto, válvula termostática y termopar de seguridad.

FRY TOP ELÉCTRICO

- Resistencia blindadas en acero inox incoloy.
- Los modelos de 800 mm. las dos zonas de cocción son independientes con termostato, garantizando la máxima versatilidad de utilización.
- Regulación de la temperatura de 50 a 300 ° C., con pilotos de control de tensión y temperatura.

ACCESORIOS: Puertas, Espatulas, Tapón de teflón, etc.

MULTIPAN ACERO RECTIFICADO



2000 cm²

FRY TOP Acero Rectificado 400 Sobremesa

MODELO	PLACA	POTENCIA	VOLTAJE
G7FL4B	Lisa	6,9 Kw	--
G7FR4B	Acanalada	6,9 Kw	--
E7FL4BP	Lisa	4,8 Kw	V400 x 3N
E7FR4BP	Acanalada	4,8 Kw	V400 x 3N



4000 cm²

FRY TOP Acero Rectificado 800 Sobremesa

MODELO	PLACA	POTENCIA	VOLTAJE
G7FL8B-2	Lisa	13,8 Kw	--
G7FR8B-2	Acanalada	13,8 Kw	--
G7FM8B-2	Lisa/Acanalada	13,8 Kw	--
E7FL8BP-2	Lisa	9,6 Kw	V400 x 3N
E7FR8BP-2	Acanalada	9,6 Kw	V400 x 3N
E7FM8BP-2	Lisa/Acanalada	9,6 Kw	V400 x 3N



2000 cm²

FRY TOP Acero Rectificado 400 con Mueble

MODELO	PLACA	POTENCIA	VOLTAJE
G7FL4M	Lisa	6,9 Kw	--
G7FR4M	Acanalada	6,9 Kw	--
E7FL4MP	Lisa	4,8 Kw	V400 x 3N
E7FR4MP	Acanalada	4,8 Kw	V400 x 3N



4000 cm²

FRY TOP Acero Rectificado 800 con Mueble

MODELO	PLACA	POTENCIA	VOLTAJE
G7FL8M-2	Lisa	13,8 Kw	--
G7FR8M-2	Acanalada	13,8 Kw	--
G7FM8M-2	Lisa/Acanalada	13,8 Kw	--
E7FL8MP-2	Lisa	9,6 Kw	V400 x 3N
E7FR8MP-2	Acanalada	9,6 Kw	V400 x 3N
E7FM8MP-2	Lisa/Acanalada	9,6 Kw	V400 x 3N



COMPOUND



2000 cm²

FRY TOP COMPOUND 400

MODELO	PLACA	POTENCIA	VOLTAJE
G7FL4B/CPD	Lisa	6,9 Kw	--
E7FL4BP/CPD	Lisa	4,8 Kw	V400 x 3N



4000 cm²

FRY TOP COMPOUND 800

MODELO	PLACA	POTENCIA	VOLTAJE
G7FL8B-2/CPD	Lisa	13,8 Kw	--
E7FL8BP-2/CPD	Lisa	9,6 Kw	V400 x 3N



2000 cm²

FRY TOP COMPOUND 400 con Mueble

MODELO	PLACA	POTENCIA	VOLTAJE
G7FL4M/CPD	Lisa	6,9 Kw	--
E7FL4MP/CPD	Lisa	4,8 Kw	V400 x 3N



4000 cm²

FRY TOP COMPOUND 800 con Mueble

MODELO	PLACA	POTENCIA	VOLTAJE
G7FL8M-2/CPD	Lisa	13,8 Kw	--
E7FL8MP-2/CPD	Lisa	9,6 Kw	V400 x 3N

ACCESORIOS FRY TOP



1P400DX/ 1P400SX
Puerta 400



2P400
2 Puertas 400



SPL
Espátula para
Plancha Lisa



SPR
Espátula para
Plancha Acanalada



TPTO
Tapón en teflón
ovalado

Cambio voltaje:
V 230 x 3

Cambio voltaje:
V 230 x 1