

ABATIDORES DE TEMPERATURA

BÓREAS introduce una línea de abatimiento de temperatura con 4 versiones que atienden a la capacidad o número de bandejas que albergan en su interior (3-5-8 y 10 bandejas 1/1). En la restauración profesional, la seguridad y la higiene de las comidas deben considerarse prioritarias. Por otra parte, en determinado tipo de negocios de gran producción, es importante tener un sistema que permita preparar y conservar con garantías gran cantidad de platos en las mejores condiciones. Por esta causa los abatidores Bóreas cumplen con las normas más recientes basadas en el sistema HACCP (Análisis del riesgo y control de Puntos Críticos) pudiéndose controlar y certificar mediante sistemas adicionales. Los abatidores Bóreas, reducen rápidamente la temperatura de los alimentos frescos y cocinados, los preserva manteniendo inalteradas sus características de frescura, higiene y calidad durante meses. El abatidor de temperatura es el mejor aliado para preservar y ensalzar las propiedades organolépticas de los alimentos.

↔ Anchura ↓ Altura ↗ Profundidad ⚖️ Peso 📦 Volumen interior ⚡ Potencia eléctrica
 ⚡ Voltaje/Frecuencia 🧊 Refrigerante ❄️ Rango temperatura 🔄 Ciclo abatimiento 🔄 Ciclo de congelación



22 AB0311ECO

↔ 706 mm ↓ 637 mm ↗ 817 mm ⚖️ 50 Kg 📦 3 GN 1/1 ⚡ 0,587 Kw ⚡ 230v/50hz 🧊 R-452A (0,55Kg) ❄️ +3/-18 °C 🔄 65°>+8,5°(min) 120 🔄 65°>-18°(min) 270

- ▶ Abatidores-congeladores rápidos controlados electrónicamente.
- ▶ Ciclo abatimiento: +90° a +3° C.
- ▶ Ciclo congelación: +90° a -18 ° C.
- ▶ Interior y exterior fabricado en acero inoxidable (Aisi 304)
- ▶ Incorpora sonda corazón.
- ▶ Capacidad 3-5-8 y 10 GN 1/1 (separación entre guías 80 mm)
- ▶ Guías para cubetas GN 1/1.
- ▶ Desescarche y evaporación automática.
- ▶ Bisagras con retorno automático y fijación a 180°.
- ▶ Temperatura ambiente: + 42° C.



23 AB0511ECO

↔ 1.044 mm ↓ 850 mm ↗ 770 mm ⚖️ 98 Kg 📦 5 GN 1/1 ⚡ 1,2 Kw ⚡ 230v/50hz 🧊 R-452A (0,60Kg) ❄️ +3/-18 °C 🔄 65°>+8,5°(min) 120 🔄 65°>-18°(min) 270

24 AB0811ECO

↔ 1.290 mm ↓ 790 mm ↗ 800 mm ⚖️ 150 Kg 📦 8 GN 1/1 ⚡ 2 Kw ⚡ 230v/50hz 🧊 R-452A (1,00Kg) ❄️ +3/-18 °C 🔄 65°>+8,5°(min) 120 🔄 65°>-18°(min) 270

25 AB1011ECO

↔ 1.420 mm ↓ 790 mm ↗ 800 mm ⚖️ 160 Kg 📦 10 GN 1/1 ⚡ 0,587 Kw ⚡ 230v/50hz 🧊 R-452A (1,00Kg) ❄️ +3/-18 °C 🔄 65°>+8,5°(min) 120 🔄 65°>-18°(min) 270

- ▶ Abatidores-congeladores rápidos controlados electrónicamente.
- ▶ Ciclo abatimiento: +90° a +3° C.
- ▶ Ciclo congelación: +90° a -18 ° C.
- ▶ Interior y exterior fabricado en acero inoxidable (Aisi 304)
- ▶ Incorpora sonda corazón.
- ▶ Capacidad 3-5-8 y 10 GN 1/1 (separación entre guías 80 mm)
- ▶ Guías para cubetas GN 1/1.
- ▶ Desescarche y evaporación automática.
- ▶ Bisagras con retorno automático y fijación a 180°.
- ▶ Temperatura ambiente: + 42° C.