

Cocina de inducción doble

Cocina de inducción doble con vidrio cerámico negro, calor instantáneo y desconexión automática. Solo para menaje apto para inducción.



- Vidrio cerámico negro
- Calor instantáneo
- Protección contra sobre-calentamiento
- Pantalla LED
- Temporizador 0 a 180 minutos

Características
GG769 230V. 3kW. 13A. Rango temperatura: +60 a +240°C. Temporizador: 0-180 mins. Peso máximo admitido: 10kg. Medidas (mm): 63(Al)x 605(An)x 360(F). Peso: 5,8kg.

Código	Descripción
GG769	3kW

Caterlite

Placa inducción 3kW

Placa con chasis de acero inoxidable, muy fácil de limpiar. Desconexión automática pasadas 2 horas. Solo admite menaje apto para inducción, incluyendo la gama Vogue en acero inoxidable y Triwall, así como las gamas Bourgeat Excellence y Tradition



- Chasis acero inoxidable 304.
- Apagado automático de seguridad.

Características
CE208 230V. 3kW. Monofásico. Tamaño (mm): 100(Al) x 330(An) x 430(P). Peso 5,6kg.

Código	Descripción
CE208	Placa 3kW

BUFFALO

Cocina inducción doble uso intensivo

Potente cocina de inducción de dos zonas con carcasa de acero inoxidable de fácil limpieza. Controles de sencilla utilización y pantalla digital. Admite menaje de inducción de hasta 280mm de diámetro. Conexión directa a la red (no incluida en el precio).

- Acero inoxidable
- Dos zonas de 3,5kW cada una
- Controles giratorios
- Vidrio cerámico negro



Características
GF239 7kW. 29,2A. Medidas (mm): 130(Al)x 360(An)x 690(F). Peso 15kg.

Código	Descripción
GF239	7kW

BUFFALO