

# CARRITO DE 60 BANDEJAS PARA ALIMENTOS PARA SERVICIO DE BANDEJAS EN CENTROS CORRECCIONALES

- Para uso en instalaciones correccionales.
- Cada uno sostiene 60 bandejas Cambro Base 1411CW o 1411CP con 853 bandejas de inserción o 60 bandejas con compartimentos separadores 10146DCW o 10146DCP.
- Las características de seguridad incluyen tornillos de seguridad en las asas, bloqueos en las bisagras de las puertas, pernos de seguridad para cerrojos de tránsito y pernos para las ruedas con tuercas de seguridad.




CÓDIGO	MDC1411T60
TAMAÑO DE LA BANDEJA	36,5 x 26,8 cm Bandeja base1411CW y 1411CP
BANDEJAS POR CARRO	60
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	20
RIELES POR COMPARTIMENTO	10
BANDEJAS POR RIELES PACIADO DE LOS RIELES	12,7 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	Ninguno
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Aluminio para trabajos pesados contornillos de seguridad, acabado en negro, 1 por extremo.
TIPO DE RUEDA	Nylon, ruedas de alto rendimiento de 15,2 cm, banda de rodadura de 5 cm de ancho, 2 ruedas giratorias con freno, 2 ruedas rígidas
CIERRES	Pestillo interno de fricción, 2 por puerta, sin gancho de traba de seguridad, transit latch***
DIMENSIONES EXTERNAS	A 74,3 x L 152,4 x Alt 161,6 cm
DIMENSIONES INTERNAS	A 36,8 x P 54,6 x Alt 127 cm
ANCHO REQUERIDO DE LA PUERTA	76,2 cm
PESO DE LA UNIDAD	97,98 kg

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Gris Granito con Puertas Crema (191), Arena Granito con Puertas Crema (194), Azul Pizarra con Puertas Crema (401).  
\*\*\*Cierres de acero para tránsito tapa de cada puerta.


## CARACTERÍSTICAS Y DISPOSICIONES DE LAS RUEDAS

### Configuraciones de Ruedas Estándar:


Estas configuraciones de las ruedas están diseñadas para proporcionar estabilidad y maniobrabilidad en superficies disperejas.



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



MDC1520S10\*, MDC1520T16, MDC1418T16




MDC1520T30, MDC1418T30


### Configuraciones de Ruedas Opcionales\*:

Estas opciones de configuración de ruedas son diseños alternativos si la instalación o el ambiente hace necesario un cambio.


\*Todas las configuraciones de piezas rodantes opcionales se consideran artículos de pedido especial y, por lo tanto, no son retornables.



MDC1520S20, MDC1418S20



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60

### Asas

MDC1520S20, MDC1418S20




Asas moldeadas en cada lado para un transporte suave. Fijan los artículos encima del carro.

MDC1520T16, MDC1418T16



Asas moldeadas para un transporte fácil.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60\*\*



Las asas de nylon para trabajos pesados están montadas de forma segura y se anidan en cada lado. \*\*El modelo MDC1411T60 tiene mangos resistentes e inviolables de tubos de aluminio.

### RUEDAS DE ATAQUE



Las ruedas están desplazadas para facilitar el movimiento sobre superficies irregulares. Esto viene en forma predeterminada en los modelos MDC1520S10, MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 y MDC1411T60.