

**RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua**

BASIC

# RL/9-LB

Boiler

- Construido en acero inoxidable.
- Termostato regulable (0-120°C).
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Sensor detector de nivel mínimo de agua con desconexión automática resistencia.



CARACTERÍSTICAS	RL/9-LB
Capacidad (litros)	9
Altura total (mm)	500
Diámetro (mm)	260
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	1000
Peso (Kg)	8,5

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

**RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua**

BASIC

# RL/15-LB

Boiler

- Construido en acero inoxidable.
- Termostato regulable (0-120°C).
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Sensor detector de nivel mínimo de agua con desconexión automática resistencia.



CARACTERÍSTICAS	RL/15-LB
Capacidad (litros)	15
Altura total (mm)	630
Diámetro (mm)	260
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	1500
Peso (Kg)	11

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

**RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua**

BASIC

# RL/28-LB

Boiler

- Construido en acero inoxidable.
- Termostato regulable (0-120°C).
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Aislamiento térmico con mínimo consumo de energía
- Sensor detector de nivel mínimo de agua con desconexión automática resistencia.



CARACTERÍSTICAS	RL/28-LB
Capacidad (litros)	28
Altura total (mm)	630
Diámetro (mm)	360
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	3000
Peso (Kg)	15

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**