

RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua

CLASIC

RT/8

Rapid Tea

- Entrada directa desde la red de suministro de agua.
- Regulación automática nivel de agua por sensores.
- Termostato regulable (0-90°C)
- Doble pared del depósito para mantener un óptimo aislamiento térmico.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Construido en acero inoxidable.
- Visor de nivel.
- Fácil instalación.



CARACTERÍSTICAS	RT/8
Capacidad (litros)	8
Altura total (mm)	520
Diámetro (mm)	310
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	1000
Peso (Kg)	8

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua

CLASIC

RT/14

Rapid Tea

- Entrada directa desde la red de suministro de agua.
- Regulación automática nivel de agua por sensores.
- Termostato regulable (0-90°C)
- Doble pared del depósito para mantener un óptimo aislamiento térmico.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Construido en acero inoxidable.
- Visor de nivel.
- Fácil instalación.



CARACTERÍSTICAS	RT/14
Capacidad (litros)	14
Altura total (mm)	620
Diámetro (mm)	340
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	2000
Peso (Kg)	11

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**

RT/RL - Rapid tea - Boiler - Calentador de agua

CLASIC

RT/33

Rapid Tea

- Entrada directa desde la red de suministro de agua.
- Regulación automática nivel de agua por sensores.
- Termostato regulable (0-90°C)
- Doble pared del depósito para mantener un óptimo aislamiento térmico.
- Grifo anti-goteo de doble posición.
- Construido en acero inoxidable.
- Visor de nivel.
- Fácil instalación.



CARACTERÍSTICAS	RT/33
Capacidad (litros)	33
Altura total (mm)	620
Diámetro (mm)	460
Largo (mm)	
Fondo (mm)	
Área servicio (mm)	100
Voltaje (V)	230
Potencia (W)	3000
Peso (Kg)	16

Equipos para **hostelería, restauración y colectividades**