

FUENTES DE AGUA

**FAB-1 -C
PARA BOTELLÓN**



**FAB-1-S
PARA BOTELLÓN
MOD. SOBREMESA
INOX SÓLO LATERAL**



**FAB-1-IL
PARA BOTELLÓN
INOX SÓLO LATERAL**
**FAB-1-F
BOTELLÓN Y FRIGORÍFICO**



**FAR-1 INOX-A-RED
CON PULSADOR Y
LLENAJARRAS**



Todos los modelos con botellón suministran agua fría y caliente.

MODELO		EUROS
FAR-1-INOX	CON PULSADOR Y LLENAJARRAS	695
FAB-1-IL INOX	SÓLO LATERAL - BOTELLÓN	300
FAB-1-F-INOX	BOTELLÓN Y FRIGORÍFICO PARTE BAJA	320
FAB-1-C	PARA BOTELLÓN	265
FAB-1-S-INOX	BOTELLÓN DE SOBREMESA	225

LOS MODELOS FAB-1-C, FAB-1-S y FAB-1 Inox son para botellón estándar de 20 litros.
El modelo FAR-1 Inox es de conexión a red hídrica.

NOTA: SE SIRVEN SIN BOTELLÓN

GRIFO G-61



CABEZAL



FILTRO PURIFICADOR

MODELO	DIMENSIONES (nn)			PESO (Kg)	PRODUCCIÓN (l/h)	POTENCIA (w)	VOLTAJE	CONDENSACIÓN
	Ancho	Fondo	Alto					
FAR-1-INOX	310	310	1010	22	15	120	220-240V	Estática
FAB-1-L-INOX	310	310	970	20	10	100	220-240V	Estática
FAB-1-F INOX	320	320	980	19	10	100	220-240V	Estática
FAB-1-C	310	310	960	19	10	100	220-240V	Estática
FAB-1-S	310	310	540	17	5	100	220-240V	Estática

MODELO	DESCRIPCIÓN	EUROS
G-61	Grifo de cuello de cisne con mando de maneta	78
G-62	Grifo de chorro con pulsador	85
CABEZAL FILTRO	Cabezal para filtro sólo se monta una vez	60
4C	Cartucho filto - Recambio - Duración 400 litros o un año	48
BP	Botellón de 18,9 litros en material plástico (polycarbonato)	49

CARACTERÍSTICAS:

- Gran robustez y elevadas prestaciones.
- El sistema de refrigeración directo garantiza la máxima higiene para fábricas, oficinas, comunidades y lugares públicos.
- El serpentín en acero inoxidable está en conexión directa con el suministro de agua, eliminando la exigencia de limpieza y sanitificaciones periódicas.
- El evaporador exterior evita eventuales pérdidas de gas por la polución del agua.
- Fuentes con dos temperaturas.
- Todos los modelos con botellón suministran agua fría y caliente.
- Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente: para verter el agua en el vaso hay que hacer un doble movimiento.
- Capacidad depósito agua caliente 1,3 litros.
- Potencia para calentar agua 500 w.
- Capacidad calentamiento a <90° 5 L/hora.
- Temperatura agua caliente 85-98°.
- Termostato regulable y de seguridad.



BP

BOTELLÓN