

FUENTES DE AGUA - A RED -

**FAR-1 INOX-A-RED
CON PULSADOR Y LLENAJARRAS**



El modelo FAR-1 Inox es de conexión a red hídrica.

GRIFO G-61



CABEZAL



FILTRO PURIFICADOR



PEDAL

NUEVO MODELO A RED FRÍO-CALIENTE



FAR-3

MODELO

FAR-1 INOX	Con pulsador y llenajarras
PP-1	Pedal pulsador de pie - OPCIONAL
G-61	Grifo de cuello de cisne con mando de maneta
G-62	Grifo de chorro con pulsador
CABEZAL FILTRO	Cabezal para filtro solo se monta una vez
4C	Cartucho filtro-recambio. Duración 400 lts. o un año
PORTAVASOS	Distribuidor de vasos completo

MODELO

FAR-3 AGUA FRÍA Y CALIENTE

CARACTERÍSTICAS:

FAR-3 aúna elegancia y alto rendimiento en un aparato moderno, con estilo y fabricado en ABS y galvanizado. Está destinada al uso en oficinas, establecimientos comerciales, escuelas y otros lugares de carácter público. **FAR-3** es ideal para todos los que aprecian el estilo refinado y elegante. La fuente **FAR-3** ha sido fabricada con el nivel mas alto de calidad.

1. Filtros de fácil acceso para su recambio y mantenimiento (opcional).
2. Fuente con 2 temperaturas: Frío y Caliente.
3. Con sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente: para verter el agua en el vaso hay que hacer un doble movimiento.
4. Bandeja extraíble.

MODELO	DIMENSIONES (nn)			PESO (Kg)	PRODUCCIÓN (l/h)	POTENCIA (w)	VOLTAJE	CONDENSACIÓN
	Ancho	Fondo	Alto					
FAR-1 INOX	310	310	1010	22	15	120	220-240V	Estática

CARACTERÍSTICAS:

- Gran robustez y elevadas prestaciones.
- El sistema de refrigeración directo garantiza la máxima higiene para fábricas, oficinas, comunidades y lugares públicos.
- El serpentín de acero inoxidable está en conexión directa con el suministro de agua, eliminando la exigencia de limpiezas y sanitaciones periódicas.
- El evaporador exterior evita eventuales pérdidas de gas por la polución del agua.
- El condensador estático del modelo FAR-1 permite un excelente ratio entre prestaciones, fiabilidad y competitividad en el mercado.
- Temperatura de salida del agua: +8°C / +12°C.
- Modelo de refrigeración directa.
- Carcasa en acero inox

FICHA TÉCNICA. FAR-3

Voltaje	220-240 V
Material de los depósitos de agua	Acero inox 304 de 0,5mm
Capacidad depósito agua fría	4L
Capacidad depósito agua caliente	1,3L
Marca del compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R134a
Cantidad líquido refrigerante	40-45g
Potencia compresor agua fría	100 W
Potencia para calentar agua	500 W
Capacidad de enfriamiento	a <10°C 2 litros/hora
Capacidad para calentar agua	a >90°C 5 litros/hora
Temperatura del agua fría	5 - 10°C
Temperatura del agua caliente	85 - 98°C
Dimensiones netas	27 x 31 x 97 cm
Peso neto	17 Kg
Termostato regulable para frío	Si
Termostato seguridad	Si
Disp. seg. depósito agua caliente	Si
Carcasa exterior	ABS y Galvanizado