

Placa de inducción doble

Robusta placa de inducción doble que proporciona calor al instante con un mejor aprovechamiento de la energía. Mandos de cómoda limpieza y pantalla LED. Perfecta para uso no intensivo. Solo admite menaje apto para inducción.

NUEVO



- Calor instantáneo
- Acero inoxidable
- Placa cerámica doble
- Protegida contra el sobre-calentamiento
- Rango de temperatura 60°C a 240°C
- Temporizador 0 a 180 minutos

Código	Descripción
CN203	3kW

Características
 CN203 230V. 3kW. 13A. Rango temperatura: 60°C a 240°C. Peso máximo admitido: 10kg.
 Medidas (mm): 70(Al) x 650(An) x 370(F). Peso 2,6kg.

Caterlite

Placa inducción 3kW

Placa con chasis de acero inoxidable, muy fácil de limpiar. Desconexión automática pasadas 2 horas. Solo admite menaje apto para inducción, incluyendo la gama Vogue en acero inoxidable y Triwall, así como las gamas Bourgeat Excellence y Tradition

- Chasis acero inoxidable 304.
- Apagado automático de seguridad.



Características
 CE208 230V. 3kW. Monofásico. Tamaño (mm): 100(Al) x 330(An) x 430(P). Peso 5,6kg.

Código	Descripción
CE208	Placa 3kW

BUFFALO

Placa inducción 3kW uso intensivo

Placa de inducción de uso intensivo con carcasa de acero inoxidable de cómoda limpieza y panel de control digital. Ofrece una cocción rápida y eficiente y admite cazuelas de hasta 320mm de diámetro. La inducción comienza a generar calor prácticamente desde el encendido y es más segura que otras fuentes de calor. Únicamente admite menaje apto para inducción.

NUEVO

- Calor instantáneo
- Carcasa de acero inoxidable
- 10 niveles de calor
- Temporizador 0 a 180 minutos
- Función de detección de la cazuela



Características
 CP799 220-240V. 3kW. 13A. Medidas (mm): 120 (Al) x 390 (An) x 490 (F).
 Peso: 7,25kg.

Código	Descripción
CP799	3kW

BUFFALO