



Línea CÓRDOBA

Invierte primero en ti mismo, a no ser que tú seas una mala inversión.
Tom Schreiter

Carros Calientes



CC-17GN



CC-44GN

Carro Caliente 1 Puerta

MODELO	NÚMERO GUÍAS	DISTANCIA ENTRE GUÍAS (mm)	TEMPERATURA (°C)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH) mm
CC-10GN	10 GN2/1	70	0-90	2100	770x850x1240
CC-17GN	17 GN2/1	70	0-90	2600	770x850x1700
CC-22GN	22 GN2/1	53	0-90	2600	770x850x1700

Carro Caliente 2 Puertas

MODELO	NÚMERO GUÍAS	DISTANCIA ENTRE GUÍAS (mm)	TEMPERATURA (°C)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH) mm
CC-34GN	34 GN2/1	70	0-90	3350	1455x845x1675
CC-39GN	39 GN2/1	70 / 53	0-90	3350	1455x845x1675
CC-44GN	44 GN2/1	53	0-90	3350	1455x845x1675

Características Técnicas

- Construídos íntegramente en acero inoxidable con estructura y componentes reforzados.
- Cuerpo totalmente hermético, aristas interiores con curva sanitaria de amplio radio.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral en espuma de poliuretano de alta densidad y gran espesor.
- Bloque calórico extraíble con resistencias ventiladas y bandeja de humedad con sistema antiolas.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable de 0 a 90°C.
- Guías y cremalleras fácilmente extraíbles (parrillas/bandejas no incluidas).
- Protección térmica de seguridad clixon.
- Tensión de trabajo monofásico 220V.
- Ruedas insonorizadas, grandes y con freno.
- Cierres provistos de cerradura con llave.
- Puertas con apertura de 180°.
- Paragolpes de goma muy resistentes.