


**ELIMINADOR DE INSECTOS
ELECTRÓNICO**
ref. P302087
DESCRIPCIÓN:

- Fabricado en aleación de aluminio electroforesis, acabado brillante, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales fabricados en ABS y provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Diseño innovador ultra-fino que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Provisto de transformador y reactancia magnética.
- Alto voltaje con baja intensidad para la seguridad de personas y animales.
- 2 tubos fluorescentes HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB Y UVC. Vida útil entre 5000 - 8000 horas.
- Bandeja extraíble para una fácil recogida y limpieza de los insectos.
- Instalación de sobremesa o suspendido.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES (mm): 340x270x90 • **PESO (kg):** 1,8

TENSIÓN (V): 220/240

FRECUENCIA (Hz): 50/60

TENSIÓN EN REJILLA (V): 2200 - 7mA • **CONSUMO TOTAL(W):** 20

AISLAMIENTO ELÉCTRICO: Clase I

ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20

ÁREA DE ACCIÓN (m²): 50

NÚMERO DE LÁMPARAS: 2

TIPO DE LÁMPARA: G5 T5 BL F8W

HOMOLOGACIONES: CE - GS

INSTALACIÓN: Posibilidad de instalación de sobremesa o suspendido (cadena incluidas). Uso exclusivo en interiores. No instalar en zonas próximas a alimentos.

EMBALAJE UNITARIO
ALTO (mm): 272

ANCHO (mm): 341

FONDO (mm): 99

PESO (kg): 2

REEMBALAJE (6 UDS.)
ALTO (mm): 292

ANCHO (mm): 655

FONDO (mm): 371

PESO (kg): 13,3

PALET
BASE (cm): 100x120 • **ALTURA (cm):** 220

UNIDADES POR PALET
BASE: 5 cajas (20 uds.) • **FILAS:** 4

CAJAS: 20

UNIDADES: 80

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

Revisión: 15/12/2015



ELIMINADOR DE INSECTOS ELECTRÓNICO

ref. **PE0215E**

DESCRIPCIÓN:

- Fabricado en aleación de aluminio electroforesis, acabado brillante, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales fabricados en ABS y provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Diseño innovador ultra-fino que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Provisto de transformador y reactancia magnética.
- Alto voltaje con baja intensidad para la seguridad de personas y animales.
- 2 tubos fluorescentes HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB Y UVC. Vida útil entre 5000 - 8000 horas.
- Bandeja extraíble para una fácil recogida y limpieza de los insectos.
- Instalación de sobremesa o suspendido.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 490x320x90 • **PESO (kg):** 2,6

• **TENSIÓN (V):** 220/240 • **FRECUENCIA (Hz):** 50/60

• **TENSIÓN EN REJILLA (V):** 2200 - 7mA • **CONSUMO TOTAL(W):** 33

• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase I

• **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IP20

• **ÁREA DE ACCIÓN (m²):** 100

• **NÚMERO DE LÁMPARAS:** 2

• **TIPO DE LÁMPARA:** G13 T8 BL F15W

• **HOMOLOGACIONES:** CE - GS

• **INSTALACIÓN:** Posibilidad de instalación de sobremesa o suspendido (cadenas incluidas). Uso exclusivo en interiores. No instalar en zonas próximas a alimentos.

EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** 320

• **ANCHO (mm):** 490

• **FONDO (mm):** 99

• **PESO (kg):** 3,1

REEMBALAJE (6 UDS.)

• **ALTO (mm):** 340

• **ANCHO (mm):** 655

• **FONDO (mm):** 520

• **PESO (kg):** 20

PALET

• **BASE (cm):** 100x120 • **ALTURA (cm):** 200

UNIDADES POR PALET

• **BASE:** 2 cajas (12 uds.) • **FILAS:** 6

• **CAJAS:** 20 • **UNIDADES:** 72

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

Revisión: 15/12/2015