



Línea PEKÍN

Envasadoras de Vacío



DZ500S

Envasadora de Vacío

MODELO	BARRAS SOLDADURA	BOMBA DE VACÍO (m ³ /h)	ANCHURA SELLADO (mm)	VOLTAJE (V)	POTENCIA (W)	PESO (Kg)	CÁMARA VACÍO (AxFxH) mm	DIMENSIONES (AxFxH) mm
DZ300T	1 x 300mm	15	8	220	750	39	320x380x50/100	390x480x400
DZ400T	2 x 400mm	20	10	220	750	70	420x440x70/120	510x560x540
DZ500T	2 x 500mm	20	10	220	850	81	520x540x75/145	590x670x620
DZ500S	2 x 500mm	20	10	220	850	100	520x540x75/145	590x670x1040

Características Técnicas

- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.
- Cúpula de metacrilato transparente de alta resistencia que permite la visualización del proceso.
- Totalmente desmontable para su fácil limpieza.
- Pantalla indicadora de parámetros digital.
- Dotadas de vacuómetro.
- Bombas de vacío de gran calidad y gran caudal.
- Piloto indicador de funcionamiento.
- Botón de parada de emergencia.
- Regulación del tiempo de sellado y de vacío.
- Certificado CE.

IMPORTANTE:

Para evitar derrames de aceite por transporte las envasadoras se sirven de fábrica con un nivel de aceite inferior. Se debe rellenar el depósito antes de su puesta en marcha.

