

Línea PEKÍN

Armarios Expositores Refrigerados



CSD800

PRODUCTO SIMILAR
Consulte Página

98	99
100	101

33 cl. 1056 uds.

Armario Expositor Refrigerado 800 Litros con 2 Puertas Batientes

MODELO	CAPACIDAD (L)	TEMPERATURA (°C)	POTENCIA (W)	CONSUMO (kWh/24h)	DIM. INTERIOR (AxFxH) mm	DIM. EXTERIOR (AxFxH) mm
CSD800	800	+2 / +8	750	3,3	903x595x1330	1000x730x2030

ACCESORIOS

ESTCSD800

Estante Adicional 440x552 mm.

Características Técnicas

- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Sistema de apertura con 2 puertas de vidrio batientes que permite ahorrar espacio en puntos de venta específicos. Además, el diseño de cierre automático de las puertas evita de manera efectiva la entrada de aire caliente en su interior, con el consecuente ahorro energético.
- Equipado con 8 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Rango de temperatura de 2 a 8°C.
- Refrigeración dinámica con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Control de temperatura mediante termostato digital CAREL.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática N-ST.
- Gas Refrigerante R290.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento, 2 con freno.
- Equipado de serie con cerradura.
- Certificados CE / CB / RoHS / SASO.
- Voltaje: 220-240V.
- Capacidad en latas de 33 cl: 1056 unidades.
- Clasificación energética: F