



-   
 CARCASA ACERO
-   
 MOTOR EFICIENTE  
 TECNOLOGÍA  
 ALEMANA
-   
 3 VELOCIDADES  
 FUNCIONAMIENTO
-   
 MANDO A  
 DISTANCIA
-   
 ALTURA MÁXIMA  
 RECOMENDADA
-   
 BAJO NIVEL  
 SONORO (dB)  
 \*SEGÚN MODELO



PREPARADO PARA CONTACTO DE PUERTA. (FUNCIONAMIENTO POR APERTURA).  
 \*EL CONTACTO DE PUERTA ES OPCIONAL.

**HTW-AC-SA1DS**

**Doble control.**

Mediante control remoto y panel de mandos del equipo.

**Carcasa robusta de acero.**

**Motor eficiente de tecnología alemana.**

**Preparado para contacto de puerta.**

Funcionamiento por apertura.  
 \*El contacto de puerta es opcional.

**Bajo consumo (desde sólo 110W según modelo).**

**Ventilador silencioso y de alta velocidad.**

**3 velocidades de ventilación.**

**Para puertas de hasta 3 metros de altura.**

MODELO		HTW-AC9-1400SA1	HTW-AC12-1900SA1	HTW-AC15-2500SA1	HTW-AC20-3600SA1
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
<b>POTENCIA</b>					
Consumo	W	160 / 110 / 70	200 / 150 / 110	230 / 180 / 140	350 / 300 / 260
Corriente	A	0,73 / 0,5 / 0,32	0,91 / 0,68 / 0,5	1,05 / 0,82 / 0,64	1,6 / 1,36 / 1,18
<b>RENDIMIENTO</b>					
Volumen de aire	m <sup>3</sup> /h	900 / 1.400	1.200 / 1.400	1.500 / 2.500	1.850 / 3.600
Velocidad del aire (A/M/B)	m/s	11 / 9 / 7	11 / 9 / 7	11 / 9 / 7	11 / 9 / 7
Nivel sonoro	dB (A)	<57	<58	<59	<61
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>					
Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm	900 x 190 x 210	1.200 x 190 x 210	1.500 x 190 x 210	2.000x190x210
Dimensiones brutas (An x Al x Pr)	mm	940 x 220 x 250	1.230 x 220 x 250	1.510 x 220 x 250	2.000x220x250
Peso Neto / Bruto	Kg	10 / 11	12 / 13	13,5 / 14,5	18 / 19
Altura máxima recomendada	m	2,5 - 3	2,5 - 3	2,5 - 3	2,5 - 3
<b>CÓDIGO EAN</b>		<b>8435483800090</b>	<b>8435483800106</b>	<b>8435483800113</b>	<b>8435483805897</b>

